

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos Unilift AP 35B.50.06.1.V

переулок д. 3 Б

Насос Grundfos Grundfos Unilift AP 35B.50.06.1.V



Сервис за 24 часа

36 191 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 96004563

Бренд: Grundfos

Модель: Unilift AP 35B.50.06.1.V

Тип оборудования: канализационная установка

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Дренажный насос Grundfos UNILIFT AP 35B.50.06.1.V служит для отвода бытовых и промышленных сточных вод. Способен откачивать воду, содержащую в себе ограниченное количество твердых включений до 35 мм. Допускается монтаж насоса как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос применим для дренажных систем, опорожнения котлованов, шахт и резервуаров, откачки из рек и прудов, откачки бытовых стоков без фекалий.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96004563
- Тип насоса: Дренажный
- Вид насоса: Погружной
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700391488603
- Максимальный расход: 18 куб.м/час
- Высота: 44.3 см
- Ширина: 23.4 см
- Максимальный напор: 10.5 м
- Вес: 6.8 кг
- Длина: 21 см
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Максимальная глубина погружения: до 7 м
- Максимальный размер твердых включений: 35 мм
- Рабочее колесо: Вихревое
- Диаметр напорного патрубка: 50 мм

- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.6 кВт
- Количество пусков в час: 20
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 40°C
- Уровень pH: от 4 до 10
- Удельный вес: не более 1100 кг/куб.м
- Вязкость: не более 10 кв.мм
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 10 м

Преимущества: большой условный проход позволяет избежать засорения насоса крупными и волокнистыми включениями; основание позволяет использовать насос как для переносного, так и для стационарного подключения; коррозионная стойкость благодаря корпусу из нержавеющей стали; простота технического обслуживания; удобство транспортировки благодаря малому весу.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12


Похожие товары

Grundfos Grundfos Unilift CC
M1

Артикул: 96280937

✓ наличие уточняйте

18 337 Р



Grundfos Grundfos Unilift KP
150-M1

Артикул: 01511500

✓ наличие уточняйте

23 645 Р



Grundfos Grundfos Unilift AP
12.50.11.1

Артикул: 96001459

✓ наличие уточняйте

76 242 Р



Grundfos Grundfos Unilift AP

12.50.11.A1

Артикул: 96010981

✓ наличие уточняйте

82 274 Р

24

часов

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос