Насос Grundfos Grundfos Unilift AP 50B.50.08.A1.V



62 818 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул:	**96468354**
Бренд:	**Grundfos**
Модель:	**Unilift AP 50B.50.08.A1.V**
Тип оборудования:	**канализационная установка**

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна. **Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Дренажный насос Grundfos UNILIFT AP 50B.50.08.A1.V служит для отвода бытовых и промышленных сточных вод. Способен откачивать воду, содержащую в себе ограниченное количество твердых включений до 50 мм. Допускается монтаж насоса как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос применим для дренажных систем, опорожнения котлованов, шахт и резервуаров, откачки из рек и прудов, откачки бытовых стоков без фекалий.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96468354
- Тип насоса: Дренажный
- Вид насоса: Погружной
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700394943666
- Максимальный расход: 24 куб.м/час
- Высота: 46.8 см
- Ширина: 23.4 см
- Максимальный напор: 11 м
- Вес: 10.1 кг
- Длина: 21 см
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Материал поплавкового выключателя: Полипропилен
- Максимальная глубина погружения: до 7 м
- Максимальный размер твердых включений: 50 мм
- Рабочее колесо: Вихревое

- Диаметр напорного патрубка: 50 мм
- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.8 кВт
- Количество пусков в час: 20
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 40°C
- Уровень pH: от 4 до 10
- Удельный вес: не более 1100 кг/куб.м
- Вязкость: не более 10 кв.мм
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 10 м

Преимущества: большой условный проход позволяет избежать засорения насоса крупными и волокнистыми включениями; основание позволяет использовать насос как для переносного, так и для стационарного подключения; корро…большой условный проход позволяет избежать засорения насоса крупными и волокнистыми включениями; основание позволяет использовать насос как для переносного, так и для стационарного подключения; коррозионная стойкость благодаря корпусу из нержавеющей стали; простота технического обслуживания; удобство транспортировки благодаря малому весу.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos Grundfos Unilift CC 5 A1
Артикул: 96280956
наличие уточняйте
16 393 Р




Grundfos Grundfos Unilift AP35.40.06.A1.V
Артикул: 96010982
наличие уточняйте
60 066 Р



Grundfos Grundfos Unilift AP 35B.50.08.1.V
Артикул: 96004975
наличие уточняйте
43 434 Р





Grundfos Grundfos Unilift CC 5 M1

Артикул: 96280955

наличие уточняйте

15 316 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

161
159
159

562
56
13

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос