

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos Unilift AP 50B.50.08.1.V

переулок д. 3 Б

Насос Grundfos Grundfos Unilift AP 50B.50.08.1.V



Сервис за 24 часа

55 554 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 96004587

Бренд: Grundfos

Модель: Unilift AP 50B.50.08.1.V

Тип оборудования: канализационная установка

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Дренажный насос Grundfos UNILIFT AP 50B.50.08.1.V служит для отвода бытовых и промышленных сточных вод. Способен откачивать воду, содержащую в себе ограниченное количество твердых включений до 50 мм. Допускается монтаж насоса как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос применим для дренажных систем, опорожнения котлованов, шахт и резервуаров, откачки из рек и прудов, откачки бытовых стоков без фекалий.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96004587
- Тип насоса: Дренажный
- Вид насоса: Погружной
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700391489549
- Максимальный расход: 24 куб.м/час
- Высота: 46.8 см
- Ширина: 23.4 см
- Максимальный напор: 11 м
- Вес: 10.1 кг
- Длина: 21 см
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Максимальная глубина погружения: до 7 м
- Максимальный размер твердых включений: 50 мм
- Рабочее колесо: Вихревое
- Диаметр напорного патрубка: 50 мм

- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.8 кВт
- Количество пусков в час: 20
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 40°C
- Уровень pH: от 4 до 10
- Удельный вес: не более 1100 кг/куб.м
- Вязкость: не более 10 кв.мм
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 10 м

Преимущества: большой условный проход позволяет избежать засорения насоса крупными и волокнистыми включениями; основание позволяет использовать насос как для переносного, так и для стационарного подключения; корро...большой условный проход позволяет избежать засорения насоса крупными и волокнистыми включениями; основание позволяет использовать насос как для переносного, так и для стационарного подключения; коррозионная стойкость благодаря корпусу из нержавеющей стали; простота технического обслуживания; удобство транспортировки благодаря малому весу.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos Grundfos Unilift KP
250-AV1

Артикул: 01119601

✓ наличие уточняйте

30 680 Р



Grundfos Grundfos Unilift KP
150-A1

Артикул: 01119601

✓ наличие уточняйте

24 639 Р



Grundfos Grundfos Unilift AP
12.40.08.A1

Артикул: 960199801

✓ наличие уточняйте

58 042 Р



Grundfos Grundfos Unilift

AP35.40.06.1

Артикул: 96001744

✓ наличие уточняйте

53 541 P



Сервис за 24 часа



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



1 053
1 013
1 011

1 748
48
23



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос