

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos Unilift AP35.40.08.1.V
переулок д. 3 Б

Hacoc Grundfos Grundfos Unilift AP35.40.08.1.V



24

Служба за 24 часа

59 259 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	96001672
Бренд:	Grundfos
Модель:	Unilift AP35.40.08.1.V
Тип оборудования:	канализационная установка

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Одноступенчатый погружной дренажный насос Grundfos UNILIFT AP 35.40.08.1.V с вертикальным напорным патрубком и фильтром в основании. Все детали, находящиеся в контакте с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали. Служит для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 35 мм, отведения воды из затопливаемых помещений, стиральных машин, моечных агрегатов и душа. А так же откачивания воды из рек, прудов и различных емкостей, откачки ливневых стоков.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96001672
- Тип насоса: Дренажный
- Максимальный расход: 22.5 куб.м/час
- Высота: 41 см
- Ширина: 21.6 см
- Максимальный напор: 11.4 м
- Вес: 12.7 кг
- Длина: 21.6 см

- Вид насоса: Погружной
- Диаметр насоса: 21.6 см
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700390470111
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Максимальный размер твердых включений: 35 мм
- Рабочее колесо: Свободновихревое
- Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм
- Диаметр напорного патрубка: 40 мм
- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.8 кВт
- Количество пусков в час: 20
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 55°C
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 10 м

Преимущества: продолжительный режим работы при расположении электродвигателя выше уровня перекачиваемой жидкости, т.к. электродвигатель постоянно омывается рабочей жидкостью; высокая износостойкость из-за применения нержавеющей стали; легко заменяемый кабель, т.к. применяется кабельное соединение с литыми контактами проводов; легко снимаемое без резьбы основание с фильтрующими отверстиями; высокая эксплуатационная надежность даже при перекачивании жидкостей, содержащих волокнистые включения и твердые частицы вследствие наличия свободного прохода до 35 мм; удобство в транспортировке благодаря небольшой массе насоса.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos Grundfos Unilift KP
250-AV1

Артикул: 07000960

✓ наличие уточняйте

30 944 P



Grundfos Grundfos LIFTAWAY B
(для AP12)

Артикул: 96003975

✓ наличие уточняйте

91 755 P



Grundfos Grundfos Unilift
AP35.40.08.1.X

Артикул: 96001523

✓ наличие уточняйте

59 259 P





Grundfos Grundfos Unilift

AP50.50.11 AL V

Артикул: 96010985

✓ наличие уточняйте

124 251 P



Сервис: 24 часа



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос