

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos LIFTAWAY C
переулок д. 3 Б

Насос Grundfos Grundfos LIFTAWAY C



23 886 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	96003985
Бренд:	Grundfos
Модель:	LIFTAWAY C
Тип оборудования:	канализационная установка

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Накопительная емкость Grundfos LIFTAWAY C (для насосов КР) спроектирована для перекачивания сточных вод без твердых включений из стоков в полу, умывальников, стиральных машин, посудомоечных машин и т.п., которые не могут быть подключены напрямую к канализационной системе из-за отсутствия возможности отведения сточных вод самотёком. Например, это случается в подвалах с ванными комнатами, прачечными, косметическими салонами, стоками в полу без наката перед входными дверьми и т. п. Насосная установка также может устанавливаться в перестроенных мансардах, где источники сточных вод расположены вдалеке от канализационного стояка. Поставляемый комплект оборудования готов к монтажу погружного насоса типа UNILIFT КР 150-A1, UNILIFT КР 250-A1, UNILIFT КР 350-A1 (в комплект не входят и заказываются отдельно). Для автоматического включения/выключения насоса используется поплавковый выключатель насоса с направляющей.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96003985
- Тип насоса: Канализационная установка
- Максимальный расход: 14 куб. м/час
- Высота: 34 см
- Ширина: 27.5 см
- Вес: 3.2 кг
- Длина: 40.5 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Германия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5708601059148
- Материал корпуса: Пластик

- Класс защиты: IP 44
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Максимальная потребляемая мощность: 0.7 кВт
- Минимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: до 50°C
- Качество воды: Бытовые сточные воды, не содержащие фекалии
- Объем резервуара: около 30 л
- Объем воды, при котором включается насос: 13 л
- Соединения: Всасывающий патрубок – 3 x диаметр 40 мм, сбоку; 1 x диаметр 40/50 мм, сверху; 1 x ¾" соединение стиральной машины, сбоку. Напорный патрубок – диаметр 40 мм, сбоку. Вентиляционный патрубок – диаметр 25 мм, сверху.

Комплект поставки: обратный клапан (типа заслонки), гибкий переходник с хомутами для крепления при подключении напорной линии, кронштейн с держателем поплавкового выключателя, крепежные элементы для монтажа на полу или на стене, резиновые ножки

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Grundfos Grundfos Unilift KP
350-M1

Артикул: 013N1300

✓ наличие

36 071 P



круглосуточно

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос