

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12  
Каталог товаров    Запчасти    Услуги  
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Насосное оборудование / Автоматические насосные станции / Grundfos CMBE 3-62  
переулок д. 3 Б

## Насосная станция Grundfos CMBE 3-62



101 712 P

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	98374701
Бренд:	Grundfos
Модель:	CMBE 3-62
Тип оборудования:	автоматическая насосная станция

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.  
**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Grundfos CMBE 3-62 это насосная установка со встроенным преобразователем частоты, благодаря чему обеспечивается поддержание постоянного давления в точках водоразбора независимо от количества потребителей. При изменении потребности потребления воды датчик давления подает сигнал на преобразователь частоты, который производит корректировку частоты вращения рабочих колес, если это необходимо.

Насосная установка CMBE готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания. Установка CMBE помимо насоса CME со встроенным преобразователем частоты содержит в себе 5-позиционный штуцер со встроенным обратным клапаном, мембранный бак, манометр, датчик давления.

Установка CMBE в основном применяется в сфере хозяйственно-бытового водоснабжения и водоснабжения небольших коммерческих зданий или в системах повышения давления.

### Технические характеристики:

- Номер модели: 98374701
- Тип насоса: Насосная станция
- Высота: 44 см
- Ширина: 21.7 см
- Вес: 25.8 кг
- Длина: 34.4 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Венгрия
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5711493909415
- Номинальный расход: 3.7 куб.м/час
- Номинальный напор: 39.4 м

- Давление включения: на 0.5 бар ниже заданного значения
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочее колесо: 4
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Температура окружающей среды во время эксплуатации: от -20°C до +55°C
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 60°C
- Уровень шума: не более 55 дБ
- Максимальный ток: 6.70 – 5.60 А
- Номинальная мощность: 1.1 кВт
- Промышленная частота: 50 Гц
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Количество пусков в час: Максимально 100
- Класс защиты: IP 55
- Класс изоляции: F
- Длина кабеля: 1.5 м

**Преимущества:** Поддержание постоянного давления благодаря встроенному преобразователю частоты; компактная конструкция; высокая надежность, проверенная временем, благодаря исполнению насосов СМЕ из нержавеющей стали; простая установка – установка СМВЕ готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания; низкое потребление энергии электродвигателя MGE нового поколения превосходят по КПД требования класса энергоэффективности IE4; защита от сухого хода; бесшумная работа уровень шума ниже 55 дБ(А).

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

## Похожие товары

**Grundfos CMB-SP SET 3-56 (PM 2)**

Артикул: 98507540

✓ наличие уточняйте

**52 252 P**



**Grundfos CMBE 5-62**

Артикул: 98374704

✓ наличие уточняйте

**148 381 P**



**Grundfos CMB 3-46 объем бака 24 л**

Артикул: 97766978

✓ наличие уточняйте

**55 713 P**



**Grundfos CMBE TWIN 5-31 Fuse Box**

Артикул: 99220346

✓ наличие уточняйте

325 231 P



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)