

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Насосное оборудование / Автоматические насосные станции / Grundfos CMB 3-37 объем бака 24 л
переулок д. 3 Б

Насосная станция Grundfos CMB 3-37 объем бака 24 л



52 210 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 97766989

Бренд: Grundfos

Модель: CMB 3-37 объем бака 24 л

Тип оборудования:
автоматическая насосная станция

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Установки повышения давления Grundfos CMB 3-37 (бак 24 литра) на базе центробежных насосов серии CM представляют собой профессиональные автоматические насосные установки, которые включаются и отключаются в зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении.

Установка поставляется готовой к эксплуатации с предустановленным значением давления при запуске и соответствующим значением давления предварительной зарядки бака. Разница между давлением включения и давлением отключения установки составляет примерно 1 бар.

Установка повышения давления Grundfos CMB 3-37 (бак 24 литра) включает в себя насос CM, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер, собранные в единый агрегат.

Насосная установка Grundfos CMB 3-37 (бак 24 литра) готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Область применения

Установка повышения давления Grundfos CMB 3-37 (бак 24 литра) в основном применяется для широкого ряда задач бытового водоснабжения: водоснабжение и перекачивание воды в частных домах, садоводстве.

Технические характеристики:

- Номер модели: 97766989
- Страна-производитель: Венгрия
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5710624019504
- Тип насоса: Насосная станция | Повысительный
- Высота: 70.8 см
- Ширина: 16.5 см
- Длина: 47 см

- Вес: 32 кг
- Вид насоса: Поверхностный
- Номинальный расход: 3.1 куб.м/час
- Номинальный напор: 27.7 м
- Давление включения: 1.5 бар
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочее колесо: 4
- Материал корпуса: Чугун
- Температура окружающей среды во время эксплуатации: от -20°C до +50°C
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 60°C
- Уровень шума: менее 55 дБ
- Максимальный ток: 3.1 – 2.8 А
- Номинальная мощность: 0.5 кВт
- Промышленная частота: 50 Гц
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Количество пусков в час: Максимально 100
- Класс защиты: IP 44
- Класс изоляции: F
- Длина кабеля: 1.5 м

Преимущества: бесшумная работа уровень шума ниже 55 дБ(А); длительный срок службы; высокая надежность, благодаря исполнению насосов СМ из нержавеющей стали; полностью укомплектованный, готовый к подключению профессиональный насосный агрегат, включающий в себя: насос СМ, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер; простая установка – установка СМВ готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 2)

Артикул: 98507638

✓ наличие уточняйте

49 103 Р



Grundfos CMB-SP SET 3-56 (PM 1-22)

Артикул: 98507589

✓ наличие уточняйте

50 418 Р



Grundfos CMB 5-46 объем бака 60 л

Артикул: 97766980

✓ наличие уточняйте

77 299 Р



Grundfos CMBE TWIN 3-93 Fuse Box

Артикул: 99220345

✓ наличие уточняйте

288 525 P



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)