Ремонт котлов +7 927 249-13-93

круглосуточно

Услуги ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офи

Как Наши работы Контакты



Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный ие / Автоматические насосные станции / Grundfos CMB 3-46 объем бака 24 л

переулок д. 3 Б

Насосная станция Grundfos CMB 3-46 объем бака 24 л



59 108 P

В корзину

Артикул: 97766978 Grundfos Бренд: СМВ 3-46 объем бака 24 л Модель:

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна. Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Тип оборудования:

автоматическая насосная станция

Установки повышения давления Grundfos CMB 3-46 (бак 24 литра) на базе центробежных насосов серии CM представляют собой профессиональные автоматические насосные установки, которые включаются и отключаются в зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении.

Установка поставляется готовой к эксплуатации с предустановленным значением давления при запуске и соответствующим значением давления предварительной зарядки бака. Разница между давлением включения и давлением отключения установки составляет примерно 1 бар.

Установка повышения давления Grundfos CMB 3-46 (бак 24 литра) включает в себя насос CM, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер, собранные в единый агрегат.

Насосная установка Grundfos CMB 3-46 (бак 24 литра) готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Область применения

Установка повышения давления Grundfos CMB 3-46 (бак 24 литра) в основном применяется для широкого ряда задач бытового водоснабжения: водоснабжение и перекачивание воды в частных домах, садоводстве.

Технические характеристики:

• Номер модели: 97766978

• Страна-производитель: Венгрия

• Гарантия: 24 мес.

• EAN код: 5710624019405

• Тип насоса: Насосная станция | Повысительный

• Высота: 70.8 см • Ширина: 16.5 см • Длина: 47 см

• Bec: 32 кг

• Вид насоса: Поверхностный

• Номинальный расход: 3.1 куб.м/час

Номинальный напор: 34.7 мДавление включения: 1.5 бар

• Максимальное рабочее давление: 10 бар

• Рабочее колесо: 5

• Материал корпуса: Чугун

• Температура окружающей среды во время эксплуатации: от -20°C до +50°C

• Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до 60°С

Уровень шума: менее 55 дБ
Максимальный ток: 3.1 – 2.8 А
Номинальная мощность: 0.5 кВт
Промышленная частота: 50 Гц

• Напряжение сети: 1 х 230 В

• Количество пусков в час: Максимально 100

Класс защиты: IP 44Класс изоляции: FДлина кабеля: 1.5 м

Преимущества: бесшумная работа уровень шума ниже 55 дБ(А); длительный срок службы; высокая надежность, благодаря исполнению насосов СМ из нержавеющей стали; полностью укомплектованный, готовый к подключению профессиональный насосный агрегат, включающий в себя: насос СМ, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер; простая установка – установка СМВ готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары





8 843 212 11 12 8 927 039 06 93 8 927 249 13 93





О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

. .

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос