

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12  
Каталог товаров Запчасти Услуги  
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Насосное оборудование / Автоматические насосные станции / Grundfos CMB 5-46 объем бака 60 л  
переулок д. 3 Б

## Насосная станция Grundfos CMB 5-46 объем бака 60 л



77 415 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 97766980

Бренд: Grundfos

Модель: CMB 5-46 объем бака 60 л

Тип оборудования:

автоматическая насосная станция

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.  
**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Установки повышения давления Grundfos CMB 5-46 (бак 60 литров) на базе центробежных насосов серии CM представляют собой профессиональные автоматические насосные установки, которые включаются и отключаются в зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении.

Установка поставляется готовой к эксплуатации с предустановленным значением давления при запуске и соответствующим значением давления предварительной зарядки бака. Разница между давлением включения и давлением отключения установки составляет примерно 1 бар.

Установка повышения давления Grundfos CMB 5-46 (бак 60 литров) включает в себя насос CM, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер, собранные в единый агрегат.

Насосная установка Grundfos CMB 5-46 (бак 60 литров) готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Область применения

Установка повышения давления Grundfos CMB 5-46 (бак 60 литров) в основном применяется для широкого ряда задач бытового водоснабжения: водоснабжение и перекачивание воды в частных домах, садоводстве.

### Технические характеристики:

- Номер модели: 97766980
- Страна-производитель: Венгрия
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5710624019429
- Тип насоса: Насосная станция | Повысительный
- Высота: 79.2 см
- Ширина: 16.5 см
- Длина: 55.5 см

- Вес: 32 кг
- Вид насоса: Поверхностный
- Номинальный расход: 4.7 куб.м/час
- Номинальный напор: 38.6 м
- Давление включения: 1.5 бар
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочее колесо: 5
- Материал корпуса: Чугун
- Температура окружающей среды во время эксплуатации: от -20°C до +50°C
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 60°C
- Уровень шума: менее 55 дБ
- Максимальный ток: 5.4 – 5.0 А
- Номинальная мощность: 0.9 кВт
- Промышленная частота: 50 Гц
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Количество пусков в час: Максимально 100
- Класс защиты: IP 44
- Класс изоляции: F
- Длина кабеля: 1.5 м

**Преимущества:** бесшумная работа уровень шума ниже 55 дБ(А); длительный срок службы; высокая надежность, благодаря исполнению насосов СМ из нержавеющей стали; полностью укомплектованный, готовый к подключению профессиональный насосный агрегат, включающий в себя: насос СМ, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер; простая установка – установка СМВ готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

## Похожие товары

**Grundfos CMB 3-37 объем бака  
60 л**

Артикул: 97767000

✓ наличие уточняйте

**57 194 Р**



**Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 2)**

Артикул: 98507638

✓ наличие уточняйте

**49 177 Р**



**Grundfos CMBE 1-44**

Артикул: 98374697

✓ наличие уточняйте

**90 816 Р**



**Grundfos CMBE 5-31**

Артикул: 98374703

✓ наличие уточняйте

148 010 P



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)