



## Насосная станция Grundfos CMB 5-46 объем бака 60 л



89 286 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 97766980

Бренд: Grundfos

Модель: CMB 5-46 объем бака 60 л

Тип оборудования:

автоматическая насосная станция

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Установки повышения давления Grundfos CMB 5-46 (бак 60 литров) на базе центробежных насосов серии CM представляют собой профессиональные автоматические насосные установки, которые включаются и отключаются в зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении.

Установка поставляется готовой к эксплуатации с предустановленным значением давления при запуске и соответствующим значением давления предварительной зарядки бака. Разница между давлением включения и давлением отключения установки составляет примерно 1 бар.

Установка повышения давления Grundfos CMB 5-46 (бак 60 литров) включает в себя насос CM, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер, собранные в единый агрегат.

Насосная установка Grundfos CMB 5-46 (бак 60 литров) готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Область применения

Установка повышения давления Grundfos CMB 5-46 (бак 60 литров) в основном применяется для широкого ряда задач бытового водоснабжения: водоснабжение и перекачивание воды в частных домах, садоводстве.

### Технические характеристики:

- Номер модели: 97766980
- Страна-производитель: Венгрия
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5710624019429
- Тип насоса: Насосная станция | Повысительный
- Высота: 79.2 см
- Ширина: 16.5 см
- Длина: 55.5 см
- Вес: 32 кг

- Вид насоса: Поверхностный
- Номинальный расход: 4.7 куб.м/час
- Номинальный напор: 38.6 м
- Давление включения: 1.5 бар
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочее колесо: 5
- Материал корпуса: Чугун
- Температура окружающей среды во время эксплуатации: от -20°C до +50°C
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 60°C
- Уровень шума: менее 55 дБ
- Максимальный ток: 5.4 – 5.0 А
- Номинальная мощность: 0.9 кВт
- Промышленная частота: 50 Гц
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Количество пусков в час: Максимально 100
- Класс защиты: IP 44
- Класс изоляции: F
- Длина кабеля: 1.5 м

**Преимущества:** бесшумная работа уровень шума ниже 55 дБ(А); длительный срок службы; высокая надежность, благодаря исполнению насосов CM из нержавеющей стали; полностью укомплектованный, готовый к подключению профессиональный насосный агрегат, включающий в себя: насос CM, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер; простая установка – установка CMB готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

## Похожие товары

### Grundfos CMB-SP SET 3-47 (PM 2)

Артикул: 99307639

✓ в наличии

**59 479 P**



### Grundfos CMBE TWIN 3-93 Fuse Box

Артикул: 99220315

✓ в наличии

**333 270 P**



### Grundfos CMBE TWIN 5-31 Schuko

Артикул: 99219412

✓ в наличии

**382 398 P**



Grundfos CMBE TWIN 3-62  
Schuko

Артикул: 99219470

✓ в наличии

294 078 Р



Тёплый мир 

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании  
Котельное оборудование  
Оборудование ACV  
Комплектующие  
Ремонт  
Монтаж  
Сервис  
Статьи  
Запчасти

Доставка  
Гарантии  
Услуги  
Задать вопрос