Датчик давления теплоносителя ARDERIA 2060305 для котлов Arderia ESR, Master Gas Seoul.

1 700 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	2060305
Бренд:	Ардерия
Модель:	Подходит для: Arderia (ESR 2.13–2.35 FFCD), Master Gas Seoul (11–35 kW), Celtic-DS Platinum.
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Корея

Датчик давления теплоносителя ARDERIA 2060305 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за непрерывный мониторинг рабочего давления воды в контуре отопления и своевременную передачу электронных сигналов на плату управления для защиты оборудования от работы на сухую.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, температурным перепадам и воздействию примесей в теплоносителе. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как основной теплообменник или циркуляционный насос).

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка A5 на дисплее:** Котел блокируется и сигнализирует о критически низком давлении теплоносителя, даже если система полностью заполнена водой.
- **Течь из-под датчика:** Появление капель воды или следов накипи в месте пластикового резьбового соединения или корпуса детали.
- **Постоянные скачки показаний:** Резкое нелогичное изменение уровня давления на манометре/экране во время работы горелки.
- **Котел не выходит на рабочий режим:** Плата управления блокирует запуск розжига из-за отсутствия корректного сигнала о наличии воды в системе.
- **Окисление контактов:** Визуальные повреждения, коррозия или разрушение клеммной колодки подключения датчика.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При выходе датчика из строя обязательно проверьте исправность подпиточного крана, целостность расширительного бака (давление в его воздушной камере) и чистоту сетчатого фильтра грубой очистки.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы нового узла, используйте качественный очищенный теплоноситель или установите на входе в котел магнитный фильтр-грязевик для улавливания шлама.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой датчика необходимо полностью обесточить котел, перекрыть запорные краны отопительного контура и слить воду из гидравлического блока оборудования. Специальный инструмент не требуется, но важно не перетягивать пластиковую резьбу при установке.

Рекомендация мастера

- **Проверка уплотнений:** Никогда не используйте старое резиновое кольцо при монтаже нового датчика. Со временем оно дубеет и деформируется. Всегда устанавливайте новое штатное уплотнение и слегка смазывайте его силиконовой смазкой для надежной герметизации без перекосов.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос