Циркуляционный насос UPO 15-60 BAXI 710158600 для котлов DUO-TEC Compact

32 800 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	710158600
Бренд:	Baxi
Модель:	подходит для: BAXI DUO-TEC Compact (1.24 / 20 / 24 / 28), BAXI DUO-TEC Compact 24 GA, BAXI DUO-TEC Compact 28 GA
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Циркуляционный насос UPO 15-60 BAXI 710158600 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за непрерывную принудительную циркуляцию теплоносителя по замкнутому контуру отопления дома или через пластинчатый теплообменник для быстрого приготовления горячей воды (ГВС).

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается высоким механическим и гидравлическим нагрузкам, постоянному трению подшипников, а также термическому воздействию. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за перегрева или отсутствия циркуляции.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка отсутствия циркуляции**: Мгновенная блокировка работы оборудования сразу после старта и появление на дисплее сервисного кода ошибки (например, E10 или сигнала о нехватке протока).
- **Сильный гул или скрежет**: Появление посторонних механических шумов и вибраций в корпусе котла при запуске горелки, свидетельствующих об износе графитовых подшипников или перекосе вала.
- **Заклинивание (заклинило ротор)**: Насос сильно нагревается, гудит, но вал не вращается из-за попадания солей жесткости, окалины или долгого простоя оборудования в летний период.
- **Котел закипает**: Температура на главном дисплее стремительно поднимается вверх за несколько секунд, и автоматика отключает горелку по аварийному перегреву.
- **Визуальные течи из-под корпуса**: Выход теплоносителя наружу через уплотнительную прокладку «головы» насоса или в районе клеммной коробки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если насос работает некорректно, это приводит к ускоренному износу и закипанию первичного теплообменника, а также к ложным срабатываниям накладных датчиков температуры NTC и дифференциального прессостата.
- **Профилактика и защита**: Чтобы значительно продлить срок службы нового насоса, установите на обратную линию системы отопления качественный сетчатый или магнитный фильтр-грязевик. Это защитит ротор от абразивной металлической крошки и шлама.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ необходимо полностью обесточить котел, перекрыть запорные краны и слить воду из внутреннего контура оборудования, так как замена электрической «головы» приводит к полной разгерметизации водной магистрали.

Рекомендации мастера

- **Прокрутите вал вручную**: Перед первым запуском после монтажа обязательно открутите центральную заглушку на корпусе насоса и проверните вал плоской отверткой по стрелке — это снимет стартовое заклинивание и удалит прикипевший налет.
- **Обязательно стравите воздух**: После заполнения системы отопления водой откройте автоматический воздухоотводчик на задней части насоса или слегка ослабьте центральный винт-заглушку на передней панели, чтобы удалить воздушную пробку. Работа «на сухую» сожжет подшипники за пару минут.
- **Используйте новую прокладку**: В комплекте с оригинальным насосом Grundfos UPO поставляется уплотнительное резиновое кольцо. Не оставляйте старый уплотнитель в пазах пластиковой улитки гидрогруппы — всегда ставьте новый, предварительно обработав его силиконовой смазкой.
- **Не заливайте плату электроники**: При откручивании центральной заглушки для удаления воздуха подложите под насос сухую ветошь. Не допускайте попадания брызг воды на клеммную коробку насоса и расположенную ниже электронную плату котла.
- **Выбирайте заводской оригинал**: Линейка конденсационных котлов DUO-TEC Compact имеет строгие алгоритмы модуляции. Дешевые китайские дубликаты не поддерживают прецизионное электронное управление платы, что приведет к сбоям в работе отопления и контрастному душу в режиме ГВС.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.

- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93