# Вторичный теплообменник ГВС BAXI 5686670 для котлов ECO Four



14 200 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

| | |
|---|---|
| Артикул: | 5686670 |
| Бренд: | Baxi |
| Модель: | Подходит для: BAXI ECO Four 24 / 24 F, Fourtech 24 / 24 F, ECO Compact 24 / 24 F, ECO-4s 24 F, ECO Home 24 F, MAIN Four (в модификациях), Westen Pulsar D 24 / 24 F |
| Тип оборудования: | Запчасти для настенных газовых котлов |
| Страна производитель: | Италия |

Вторичный пластинчатый теплообменник ГВС BAXI 5686670 (12 пластин) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за эффективный нагрев санитарной проточной воды для бытовых нужд. Конструкция теплообменника состоит из пакета из 12 гофрированных нержавеющих пластин, жестко спаянных медным припоем. Это обеспечивает увеличенную площадь теплопередачи и моментальный стабильный нагрев воды при открытии крана смесителя в классических двухконтурных моделях котлов мощностью до 24 кВт.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, температурным перепадам и агрессивному воздействию солей жесткости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск

повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Плохой нагрев горячей воды**: Вода из крана идет еле теплая или прохладная даже при максимальных настройках температуры на панели из-за накипи внутри каналов.
- **Контрастный душ (температурные качели)**: Котёл постоянно тактует (зажигается и тухнет), перегревается в режиме ГВС, из-за чего температура воды циклически меняется.
- **Рост давления в системе отопления**: Давление на манометре медленно растет вверх до срабатывания сбросного клапана из-за внутреннего пробития пластин (вода из водопровода перетекает в контур отопления).
- **Снижение напора горячей воды**: Существенное ухудшение протока из смесителя при нормальном давлении холодной воды на входе в дом (забит тракт ГВС).
- **Шум и треск при включении ГВС**: Появление посторонних гидравлических шумов, свиста или закипания внутри гидроузла в момент разбора воды.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с теплообменником обязательно проверяйте исправность трехходового клапана (его сервопривода) и корректность показаний датчика протока и погружного температурного датчика NTC.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить ресурс нового узла, установите на входе холодной воды в дом полифосфатный или магнитный фильтр-умягчитель — это значительно снизит скорость образования накипи.
- **Особенности монтажа**: Требуется обязательное перекрытие кранов подачи холодной воды и контура отопления, а также полный слив теплоносителя из котла.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

- **Меняйте все 4 уплотнения**: Никогда не монтируйте теплообменник на старые резиновые кольца. Под воздействием температуры они деформируются и после повторной сборки обязательно дадут течь. Рекомендуется использовать оригинальный комплект прокладок (арт. 5404520).
- **Соблюдайте направление установки**: Обратите внимание на расположение крепежных шпилек на корпусе теплообменника — они расположены асимметрично, поэтому ошибочный монтаж "задом наперед" или в перевернутом виде физически не позволит закрепить деталь.
- **Не используйте агрессивную соляную кислоту**: Если вы решите промыть старый узел, избегайте агрессивных неразбавленных кислот, которые могут разрушить медный припой между 12 пластинами и привести к внутреннему пробою. Используйте мягкие растворы лимонной или сульфаминовой кислоты.
- **Проверьте затяжку винтов**: Закручивайте два фиксирующих болта равномерно, поочередно и без перекосов, чтобы обеспечить одинаковое сжатие уплотнительных прокладок со стороны левого и правого гидроузлов.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос