

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Уплотнение кольцевое 20,44x2,62 Вахі

переулок д. 3 Б

Прокладка кольцевая Вахі 5411330 для котлов Luna HT / Power HT



100 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	5411330
Бренд:	Вахі
Модель:	Подходит для: Вахі Luna HT (1.450, 1.550, 1.650), Вахі Power HT (1.450, 1.650)
Тип оборудования:	Запчасти для напольных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Кольцевая прокладка Вахі 5411330 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы отопительного котла. Данный узел отвечает за плотное прилегание стыкованных поверхностей, исключая утечки теплоносителя, воды и газозвоздушной смеси из внутренних рабочих контуров оборудования.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, экстремальным температурным перепадам в конденсационных моделях и воздействию химического состава воды. Установка оригинального уплотнения гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за скрытых утечек.

Возможные неисправности и симптомы

- **Падение давления в системе:** Постепенное снижение давления на манометре котла, требующее регулярной подпитки отопительного контура.
- **Следы влаги и потеков:** Обнаружение капель воды, сырости или известкового налета непосредственно под местом стыка гидравлических узлов.
- **Окисление металлических узлов:** Образование ржавчины или зеленых солевых отложений на фланцах и соседних датчиках.
- **Пересыхание и растрескивание:** Потеря эластичности (дубение) материала, трещины или деформация, выявляемые сервисным мастером при техническом обслуживании.
- **Потеря герметичности при скачках давления:** Подкапывание стыка только в моменты интенсивного нагрева котла или при резком остывании системы.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене уплотнительного кольца обязательно очищайте сопрягаемые поверхности и пазы от накипи, ржавчины и шлама, чтобы новое кольцо легло идеально ровно.
- **Профилактика и защита:** Запрещено использовать б/у кольца повторно после демонтажа узла; плановая замена всех резиновых элементов при ТО предотвращает внезапный залив электроники котла.
- **Особенности монтажа:** Перед установкой полностью слейте воду из заменяемого контура, сбросьте давление и слегка обработайте кольцо специальной силиконовой термостойкой смазкой для защиты от закусывания.

Рекомендации мастера

- **Обратите внимание на маркировку размера:** Точный инженерный размер данного кольца составляет 20,44x2,62 мм (в заводских каталогах BAXI может обозначаться как OR 20,24X2,62). Попытки заменить его сантехническим кольцом «на глаз» приведут к течи при первом же нагреве котла до рабочей температуры.
- **Нюанс комплектации:** Официально заводской артикул BAXI 5411330 поставляется упаковками по 10 штук. В нашем магазине вы можете приобрести деталь поштучно (код розничной позиции — 5411330P1), что существенно экономит ваш бюджет при локальном ремонте.
- **Материал имеет значение:** Данная прокладка изготовлена из оригинального каучука EPDM. Этот материал разработан специально для работы в жестких условиях конденсационных котлов высокой мощности, устойчив к агрессивной среде конденсата, не трескается от перепадов температур и служит в разы дольше обычных резиновых аналогов.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос