Патрубок на вход газового клапана BAXI 5206620 для котлов ECO Four, Fourtech



2 100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	5206620
Бренд:	Baxi
Модель:	Подходит для: BAXI ECO Four (1.14, 1.14 F, 1.24, 1.24 F, 24, 24 F), Fourtech (1.14, 1.24, 24, 24 F), ECO-4s (10 F, 18 F, 24, 24 F, 1.24 F), ECO Home (10 F, 14 F, 24 F), Pulsar D, Quasar D, MS 24, а также некоторые напольные модели серии SLIM (например, SLIM 1.400 iN)
Тип оборудования:	Запчасти для настенных и напольных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Патрубок на входе газового клапана BAXI 5206620 — это оригинальный сертифицированный элемент газовой группы настенного газового котла. Данный узел представляет собой резьбовой адаптер (3/4 дюйма), который обеспечивает герметичное соединение газопровода с входным фланцем газового клапана (SIT 845 Sigma и аналоги).
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается механическим нагрузкам при монтаже и в условиях газовой среды. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключение риска повреждения соответствующих комплектующих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Утечка газа в нижней части котла:** появление характерного запаха газа в месте подключения газового шланга или на стыке патрубка с корпусом газового клапана из-за трещин металла или износа посадочной поверхности.
- **Срыв или деформация резьбы:** невозможность герметично затянуть накидную гайку подводящего сильфонного шланга или газового крана из-за повреждения наружной резьбы 3/4".

- **Ошибки розжига (например, E01 на дисплее BAXI):** периодическая блокировка котла по отсутствию пламени приводит к падению давления газа на входе при частичном перекрытии проходного сечения или подсосе воздуха.
- **Механический излом фланца:** разрушение крепежного ушка или посадочного места под уплотнительные кольца при перекосе газовой подводки или увеличении усилий во время технического обслуживания.
- **Коррозия и окисление внутренних стенок:** образование налета и отложений внутри патрубка при попадании влаги или конденсата из газовой магистрали, что приводит к засорению входной сетки газового клапана.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** при замене входного патрубка обязательно установите новую плоскую паронитовую или фторопластовую прокладку 3/4" на газовую подводку, а также замените уплотнительное кольцо (уплотнительное кольцо) на стыке с газовым клапаном.

- **Профилактика и защита:** перед подключением газового шланга к новой патрубке проверьте наличие и чистоту сетчатого фильтра на входном клапане и установите диэлектрическую вставку (изолирующее соединение), чтобы защитить металлические детали от блудящих токов.
- **Особенности монтажа:** работы относятся к газоопасным и должны выполняться специалистом газовой службы при перекрытом запорном кране. При затяжке газовой гайки обязательно придерживайте патрубок вторым ключом, чтобы не пропустить крутящий момент на корпусе газового клапана.

Компания Теплый Мир является региональным складом запчастей для газовых котлов Vaillant, Baxi, Protherm.

Большой склад запчастей для газовых котлов Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Viessmann, Vanward, DemirDokum.

Доставка по РФ удобной для Вас Транспортной Компанией: СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, Яндекс Доставка.

Звоните, подберем нужную запчасть.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12