

Ремонт котлов  
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12  
Каталог товаров   Запчасти   Услуги  
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как   Наши работы   Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Направляющий стержень в сборе Baxi  
переулок д. 3 Б

## Направляющая штока в сборе BAXI 5630250 для котлов ECO

□

□

1 024 Р

В корзину

Купить в 1 клик

|                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:              | 5630250                                                                                                                                        |
| Бренд:                | Baxi                                                                                                                                           |
| Модель:               | Подходит для: BAXI ECO 240 i / 240 Fi / 280 i / 280 Fi / 1.240 Fi, LUNA 240 i / 240 Fi / 280 i / 310 Fi / 1.240 Fi, Westen Star, Westen Energy |
| Тип оборудования:     | Запчасти для настенных газовых котлов                                                                                                          |
| Страна производитель: | Италия                                                                                                                                         |

Направляющая штока в сборе (сальниковое уплотнение штока Kramer) BAXI 5630250 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической группы настенного газового котла. Данный латунный узел монтируется в трехходовой клапан (блок приоритета ГВС) и служит для точной соосной фиксации движущихся внутренних механизмов. Направляющая шпилька исключает перекос мембраны и заклинивание переключающего штока, отвечая за мгновенный и бесперебойный перевод работы оборудования из режима отопления на нагрев горячей бытовой воды при открытии смесителя.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим нагрузкам, температурным воздействиям и трению. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

## Возможные неисправности и симптомы

- **Течь воды из-под трехходового клапана:** Просачивание теплоносителя по движущемуся штоку наружу из-за износа внутренних резиновых сальников направляющей.
- **Котёл застрял в одном режиме:** При открытии крана горячей воды радиаторы продолжают нагреваться, а из крана течет холодная вода из-за заклинивания штока в направляющей втулке.
- **Попадание воды на микропереключатель:** Подтекающий шток заливает расположенную рядом электрическую часть (микровыключатель ГВС), провоцируя короткое замыкание.
- **Тяжелый, прерывистый ход узла:** Появление скрипа или заедание механизма переключения из-за скопления накипи, ржавчины и грязи внутри направляющего канала.
- **Механический износ резьбы:** Слизывание резьбовой части или повреждение латунного корпуса шпильки при попытке неквалифицированного демонтажа.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**

: При замене направляющей обязательно оцените состояние самого металлического штока (на отсутствие выработки и царапин), резиновой мембраны ГВС и пластиковой тарелочки.

- **Профилактика и защита:** Регулярное обслуживание с очисткой водяного узла от шлама и накипи предотвращает абразивный износ внутренних сальников шпильки.
- **Особенности монтажа:** Требуется обязательный слив воды из котла и снятие давления в контурах. Направляющая вкручивается в корпус гидроблока до плотной посадки для создания герметичного стыка.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

- **Смазывайте шток обязательно:** Перед сборкой узла обязательно нанесите на рабочую поверхность штока тонкий слой специальной водостойкой силиконовой смазки. Это защитит новые внутренние сальники от задиров и продлит их ресурс.
- **Не используйте старый шток с царапинами:** Если на самом переключающем стержне есть глубокие продольные царапины или раковины, замена направляющей втулки решит проблему течи лишь на пару недель — острые края металла быстро порежут новую резину.
- **Очистите посадочное гнездо:** Перед вкручиванием новой латунной направляющей тщательно удалите из резьбового канала гидроблока остатки окислов, известкового налета и старой смазки.
- **Аккуратно с затяжкой:** Латунь — относительно мягкий металл. Используйте качественный рожковый ключ подходящего разм

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос