# Прокладка фланца бойлера Baxi 3401040 для напольных котлов Slim



**3 300 Р** Проверить совместимость и заказать

**В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б**

| | |
|---|---|
| Артикул: | **3401040** |
| Бренд: | **Baxi** |
| Модель: | **Подходит для: Бойлерные блоки напольных котлов Baxi Slim 2.230 i / Fi, Slim 2.300 i / Fi; внешние накопительные бойлеры косвенного нагрева серии Slim UB 80, Slim UB 120 (модификации Inox / Steel / Gamma 2000), а также отдельно стоящие бойлеры Baxi UB 80 и UB 120.** |
| Тип оборудования: | **Запасные части для напольных газовых котлов** |
| Страна производитель: | **Италия** |

Оригинальное фланцевое уплотнение бака (артикул 3401040) является важным конструктивным гидравлическим компонентом накопительных водонагревателей Baxi. Данная деталь полностью сертифицирована заводом-изготовителем для применения в 80- и 120-литровых накопительных бойлерах, работающих в паре с напольными чугунными котлами серий Slim. Прокладка укладывается строго по контуру выреза смотрового люка бака и прижимается болтами основного фланцевого узла, обеспечивая плотное межплоскостное прилегание поверхностей. Данный элемент работает в условиях постоянных и жестких эксплуатационных нагрузок: непрерывный контакт со сталью под давлением бытового водопровода Казани (до 6 бар), воздействие высоких температур нагреваемой воды (до 75–80 °C) и агрессивной среды, насыщенной солями жесткости. Уплотнительное кольцо изготавливается из высококачественного термостойкого EPDM-каучука (эластомера), обладающего повышенной эластичностью и устойчивостью к механическому сжатию. Установка оригинальной прокладки Baxi 3401040 гарантирует идеальное совпадение по диаметру и монтажным отверстиям болтов. В отличие от неоригинальных резиновых аналогов сторонних брендов, фирменный состав каучука не разлагается от горячей воды, не дубеет и не выделяет в бытовую воду вредных токсичных соединений и химических запахов.

Возможные неисправности и симптомы

- **Появление капель или подтеков воды под декоративным кожухом бойлера:** Рассыхание, растрескивание или естественное старение материала прокладки из-за длительного срока эксплуатации.
- **Постоянные лужи воды под напольным котлом Slim Comби:** Критический износ уплотнения, при котором вода начинает вытекать из бака ГВС под давлением водопровода.
- **Следы ржавчины и солевых отложений по периметру болтов смотрового люка:** Микропротечка через уплотнение, вызванная потерей эластичности резины или ослаблением затяжки фланца.
- **Разрыв уплотнительного кольца при проведении ТО:** Механическое повреждение старой прокладки при попытке демонтировать фланец для очистки бака от накипи или замены анода.
- **Внезапное падение давления на манометре котла (если поврежден змеевик бойлера):** Косвенный признак общего износа гидроузла бака, требующий его полной разборки с обязательной заменой уплотнительного контура 3401040.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Фланцевая прокладка 3401040 является строго **одноразовым расходным элементом**. Любое вскрытие смотрового люка бойлера для проведения планового технического обслуживания (очистки бака от известкового шлама, замены магниевого анода с артикулом 3610880 или проверки погружного ТЭНа/змеевика) требует обязательной установки новой прокладки. Попытка повторно затянуть старую, уже деформированную сжатием резину, со 100% вероятностью приведет к течи при заполнении системы.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы гидравлических резиновых уплотнений, контролируйте исправность расширительного бака ГВС и предохранительного сбросного клапана бойлера (на 6 бар). Внезапные гидроудары и избыточное давление из-за неисправного экспанзомата вызывают деформацию металла фланца и сминают резиновую прокладку, нарушая герметичность.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью обесточьте напольный котел Baxi Slim, перекройте коренной кран подачи холодной санитарной воды на дом и закройте газовый вентиль. Обязательно сбросьте избыточное давление в контуре ГВС, открыв любой смеситель, и полностью слейте воду из бойлера через штатный сливной штуцер (подготовьте емкость и ветошь). Поочередно открутите гайки крепления фланца, снимите люк и извлеките старое кольцо. Тщательно очистите прижимные поверхности бака и фланца от накипи, ржавчины и остатков старой прикипевшей резины. Уложите новую прокладку 3401040 ровно, без перекосов. Стяжку фланцевых болтов производите **строго крест-накрест**, равномерно увеличивая усилие, чтобы избежать перекоса фланца и закусывания резины. После заполнения бака водой под давлением выдержите узел в течение 30 минут для проверки на отсутствие микропротечек.

Рекомендация мастера

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СТАРУЮ ПРОКЛАДКУ, ОБМАЗАВ ЕЕ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ АВТОМОБИЛЬНОГО ИЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА, А ТАКЖЕ ВЫРЕЗАТЬ САМОДЕЛЬНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ИЗ КУСКОВ СТАРОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ КАМЕРЫ ИЛИ ЛИСТОВОЙ РЕЗИНЫ.** Бойлер косвенного нагрева Baxi Slim UB работает под высоким давлением бытового водопровода (до 6 бар) и при температурах до 80 °C. Обычный силиконовый герметик под таким давлением мгновенно вымоет и выдавит наружу, а кустарная резина из автокамеры быстро растрескается, наполнив вашу горячую воду едким токсичным запахом нефтепродуктов. Внезапный разрыв кустарного уплотнения приведет к мгновенному затоплению котельной горячей водой под давлением, что вызовет замыкание всей автоматики котла, порчу имущества и риск получения тяжелых ожогов. Если фланец вскрыт — устанавливайте только новый оригинальный расходник.

---

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.

- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос