

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Уплотнение кольцевое Вахі
переулок д. 3 Б

Прокладка тороидальная Вахі 5402010 для котлов ECO / Eco Four / Luna

□

□

150 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 5402010

Бренд: Вахі

Модель: Подходит для: Вахі ECO, ECO-3, ECO Compact, ECO Four, ECO Home, ECO-4s, ECO-5, Fourtech, Luna, Luna-3

Тип оборудования: Запчасти для напольных газовых котлов

Страна производитель: Словакия

Тороидальная прокладка Вахі 5402010 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за надежную герметизацию внутренних трубных стыков, теплообменников и узлов гидрогруппы, создавая плотный барьер на путях циркуляции рабочей среды.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, температурным перепадам и воздействию химического состава воды. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за попадания влаги.

Возможные неисправности и симптомы

- **Постепенное падение давления:** Медленная потеря давления в системе отопления, требующая регулярной подпитки котла.
- **Визуальные потеки на гидроузлах:** Появление следов накипи, влаги или капель воды непосредственно под местом уплотнения.
- **Коррозия внутренних элементов:** Образование ржавчины на металлических деталях под протекающим соединением из-за микроутечек.
- **Оседание солей и налета:** Белые или зеленые окислительные отложения вокруг стыков труб и датчиков.
- **Потеря эластичности (дубение):** Трещины, деформация или сплющивание кольца, обнаруживаемые при разборе и осмотре узла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене прокладки обязательно оцените состояние посадочного места на гидравлическом узле или теплообменнике, удалив следы накипи и грязи.
- **Профилактика и защита:** Избегайте повторного использования старых уплотнителей; при каждом капитальном обслуживании котла заменяйте кольца на новые для предотвращения внезапных аварийных протечек.
- **Особенности монтажа:** Перед установкой полностью слейте воду из котла, сбросьте давление и слегка смажьте кольцо силиконовой термостойкой смазкой (не используйте автомобильные герметики).

Рекомендации мастера

- **Используйте только оригинал:** Китайские аналоги из обычной сантехнической резины быстро дубеют под воздействием высоких температур (до 90°C) и дают течь уже через пару месяцев. Оригинальное кольцо Вахі 5402010 выполнено из высокотехнологичного EPDM-компаунда, сохраняющего эластичность годами.
- **Контроль геометрии:** Точный размер данной прокладки — 22,22x2,62 мм. Ошибки даже в десятую долю миллиметра приведут к тому, что кольцо либо закусит при монтаже, либо оно неплотно сядет в паз и не обеспечит герметичность.
- **Защита от перетяжки:** При сборке узла со скобами-фиксаторами или винтами не прилагайте чрезмерных усилий. Кольцо должно герметизировать стык за счет своей упругости, а избыточное давление может его попросту перерезать или деформировать пластиковую улитку гидрогруппы.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос