

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Циркуляционный насос Baxi Main Four

переулок д. 3 Б

Циркуляционный насос BAXI 710872000 для котлов Main Four, Fourtech



23 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	710872000
Бренд:	Baxi
Модель:	Подходит для: BAXI Main Four 240 F (модификации: BSE466243652, BSE466243653, BSE466243654), BAXI Fourtech 24, Fourtech 24 F (CSR466243680)
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Циркуляционный насос BAXI 710872000 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за принудительное движение нагретой воды (теплоносителя) по трубам, радиаторам отопления или контурам теплого пола, а также обеспечивает циркуляцию жидкости через теплообменник для стабильного нагрева.

Поставляемая в данном артикуле «голова» насоса от немецкого концерна Wilo имеет фиксированную односкоростную конструкцию повышенной мощности с увеличенным максимальным напором до **6 метров** (максимальная потребляемая мощность статора — 98 Вт). Направление вращения ротора — **по часовой стрелке**. Благодаря алюминиевому корпусу двигателя и композитным материалам рабочего колеса, узел характеризуется низким уровнем шума и минимальным электропотреблением во всех температурных режимах. Данная модель часто используется сервисными инженерами как усиленный аналог для замены более слабых 5-метровых насосов

(артикулы 5698260, 721957500).

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка отсутствия циркуляции или перегрева (E02 / E25)** : моментальная аварийная блокировка котла платой автоматики сразу после розжига горелки из-за того, что теплоноситель стоит на месте.
- **Заклинивание ротора (насос гудит, но вал не крутится)** : металлический корпус сильно нагревается, но движения воды нет, что обычно вызвано блокировкой крыльчатки солями жесткости или шламом после летнего простоя котла.
- **Посторонний треск, скрежет и сильная вибрация** : критическая выработка ресурса керамических втулок (подшипников) скольжения, появление люфта вала ротора или физический излом лопастей рабочего колеса.
- **Протечка теплоносителя по шву**: появление капель воды или следов ржавчины и накипи в месте сопряжения электрической головы насоса и пластиковой задней улитки гидроблока.
- **Котел полностью игнорирует запуск помпы**: плата управления подает команду на старт, но насос не реагирует из-за межвиткового короткого замыкания или обрыва в электрической обмотке двигателя.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: при выходе насоса из строя из-за загрязнений обязательно извлеките и промойте сетчатый фильтр грубой очистки («грязевик») на линии обратки отопления. Также проверьте исправность автоматического воздухоотводчика, который вкручивается в улитку насоса — скопление воздуха в рабочей камере приводит к быстрому истиранию подшипников.
- **Профилактика и защита**: чтобы значительно продлить срок службы нового двигателя Wilo, не используйте в системе отопления жесткую воду из скважины без предварительного умягчения, а также агрессивные несертифицированные антифризы. Рекомендуется установить перед котлом магнитный сепаратор шлама для улавливания металлических частиц окалины.
- **Особенности монтажа**: замена электрической части (мотора) производится на полностью обесточенном оборудовании. Сливать всю систему отопления дома не требуется — достаточно перекрыть отсечные краны под котлом и полностью **слить воду только из котлового блока**, сбросив давление до нуля. Мотор крепится к пластиковой улитке четырьмя винтами под внутренний шестигранник. Перед установкой тщательно очистите посадочное гнездо и ровно уложите новое резиновое кольцо-прокладку, идущее в комплекте.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос