Манометр Protherm 0020027570 для котлов Медведь, Гризли, Тигр

4 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020027570**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Protherm Медведь 20-50 KLO/KLOM/KLZ/PLO, Гризли 65-150 KLO/KLOR, Тигр 12/24 KTO/KTV/KOO/KTZ**
Тип оборудования:	**Запчасти для напольных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Манометр Protherm 0020027570 для котлов Медведь, Гризли, Тигр

Оригинальный механический манометр **Protherm (артикул 0020027570)** производства Cewal для газового отопительного оборудования. Прибор квадратной формы (45x45 мм) монтируется непосредственно на переднюю облицовочную панель и предназначен для оперативного визуального контроля давления теплоносителя в водяном контуре котла. Комплектуется длинным гибким капилляром для подключения к гидравлическому блоку.

Реальные причины поломки механического манометра

Внутренний механизм измерителя не изнашивается от статического давления, замена требуется в следующих случаях:

- **Засорение латунного штуцера или трубки:** Если в системе отопления используется грязный, незамерзающий или зашламованный теплоноситель, тонкий проход внутри капилляра наглухо забивается ржавчиной. Стрелка «застывает» в одном положении и перестает реагировать на слив или подпитку воды.
- **Физический излом медного капилляра:** Самая частая проблема при ремонтах. При грубом демонтаже передней панели мастера забывают открутить штуцер, тянут корпус прибора на себя и ломают тонкую медную трубку у самого основания.
- **Утечка теплоносителя под панель:** Сквозная коррозия или появление микротрещины в месте пайки капилляра к штуцеру, из-за чего вода начинает капать на плату управления или внутреннюю проводку.
- **Разрушение защитного стекла:** Помутнение, оплавление или растрескивание пластикового экрана шкалы из-за перегрева панели.

Сервисный регламент монтажных работ

1. **Подготовка системы:** Замена прибора выполняется строго на остывшем котле. Перекройте запорную арматуру отопления и полностью слейте воду из котлового контура, сбросив показания старого манометра до нуля.
2. **Защита от изломов при трассировке:** Прокладывайте однометровый медный капилляр внутри корпуса котла свободно, избегая петель, натяжения и острых углов перегиба. Убедитесь, что трубка не соприкасается с

горячим кожухом чугунного теплообменника или элементами дымоудаления.

3. **Правильная затяжка резьбы:** При накручивании гайки G1/4" на посадочное место используйте качественный уплотнитель. Затягивайте соединение строго рожковым ключом за латунную шестигранную гайку. Категорически запрещено крутить манометр руками за пластиковый квадратный корпус — это сорвет внутренние фиксаторы прибора.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12