Прокладка круглого сечения Vaillant 193537 для котлов atmoTEC / turboTEC / ecoTEC

250 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	193537
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Vaillant atmoTEC / turboTEC Pro / Plus (VUW 240/5-5, VUW 280/3-5, VUW 280/5-5 и др.), Vaillant ecoTEC plus, ecoCOMPACT, ecoVIT, VC/VUW
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Прокладка круглого сечения 19,8x3,6 мм Vaillant 193537 — это оригинальный сертифицированный элемент **гидравлической системы** настенного газового котла. Данный узел отвечает за **надежное и герметичное соединение ключевых узлов гидрогруппы, в частности при подключении трехходового клапана к циркуляционному насосу**. Изготовленное из высококачественной термостойкой резины уплотнение (внутренний диаметр 19.8 мм, толщина 3.6 мм) сохраняет эластичность в диапазоне температур от -30 до +150 °C и эффективно сдерживает рабочее давление теплоносителя. Поставляется в фирменной упаковке (комплект из 10 шт.).

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла

гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь воды в месте стыка насоса и трехходового клапана** : естественная усадка, растрескивание или потеря эластичности резины из-за постоянного термического воздействия.
- **Постепенное падение давления в системе отопления** : скрытая микропротечка теплоносителя внутри корпуса котла через изношенное кольцевое уплотнение.
- **Появление известкового налета на элементах гидрогруппы**: образование белых солевых дорожек на пластиковых или латунных патрубках из-за подтекания воды.
- **Повреждение уплотнения при сервисном обслуживании** : разрыв или деформация кольца при демонтаже насоса или трехходового клапана для их чистки или замены.
- **Разрушение материала химическими реагентами**: повреждение структуры прокладки при агрессивной промывке внутренних контуров от накипи без снятия гидроузлов.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: при замене уплотнительного кольца оцените состояние сопряженных узлов — циркуляционного насоса и трехходового клапана; наличие люфтов или загрязнений на их посадочных поверхностях может нарушить плотность прилегания новой прокладки.
- **Профилактика и защита**: всегда устанавливайте новую прокладку при любом демонтаже соединительных узлов; повторное использование старого кольца запрещено, так как под давлением оно принимает постоянную форму и деформируется.
- **Особенности монтажа**: замена производится на полностью остывшем котле после слива воды из первичного контура; перед фиксацией нового кольца тщательно зачистите посадочные пазы от остатков старой резины, накипи и грязи, а также нанесите тонкий слой силиконовой смазки для идеальной посадки.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос