Термоманометр Vaillant 101270 для котлов atmoMAX / turboMAX

7 700 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**101270**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant atmoMAX Pro / Plus (VUW 240/2-3, VUW 280/2-5 и др.), Vaillant turboMAX Pro / Plus (VUW 242/2-3, VUW 282/2-5 и др.) — модели с зелеными ручками управления**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Термоманометр Vaillant 101270 — это оригинальный сертифицированный элемент **измерительной системы и панели управления** настенного газового котла. Данный узел отвечает за **одновременное отображение давления в контуре отопления и температуры теплоносителя на аналоговой шкале прибора**. Комбинированное устройство оснащено двумя капиллярными трубками (медными или пластиковыми шлангами) и устанавливается на лицевую панель классических моделей котлов Vaillant поколения MAX.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантированное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность

использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Стрелка давления замерла на нуле или максимуме** : капиллярная трубка манометра забилась грязью, солями жесткости или механически пережата, из-за чего прибор не реагирует на подпитку системы.
- **Некорректные показания температуры**: стрелка термометра не поднимается при явном нагреве труб или заклинила в одном положении вследствие деградации термочувствительного элемента.
- **Течь воды из-под корпуса прибора или по капилляру** : нарушение герметичности измерительной капсулы или механический износ трубки высокого давления.
- **Трещины или помутнение смотрового стекла**: термическое старение пластика пластины циферблата или механическое повреждение при обслуживании котла.
- **Потеря точности калибровки**: стрелка не возвращается к нулевой отметке при полностью слитом и остывшем котле.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: при постоянном падении стрелки давления вниз (даже после подпитки) обязательно проверьте исправность расширительного бака и отсутствие утечек через предохранительный сбросной клапан 3 бар.
- **Профилактика и защита**: перед установкой нового прибора рекомендуется тщательно промыть и очистить посадочное отверстие (штуцер) в гидроузле, чтобы скопившийся шлам и накипь не забили тонкий входной канал нового капилляра.
- **Особенности монтажа**: замена выполняется строго на выключенном котле и только после полного слива воды из первичного теплообменника; капиллярные трубки необходимо прокладывать плавно, без резких перегибов и заломов, а сам датчик фиксируется специальной стопорной скобой. [1]

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос