Вторичный теплообменник Vaillant 0020025041 для котлов turboTEC plus

26 923 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020025041
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Vaillant turboTEC plus (VUW 322/3-5, VUW 362/3-5, VUW 362/5-5), Vaillant atmoTEC plus (VUW 282/3-5, VUW 282/5-5), Vaillant ecoTEC plus (VUW INT 346/3-5, VUW INT 346/5-5) мощностью 32–36 кВт, водонагреватели Vaillant actoSTOR VIH
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Вторичный теплообменник Vaillant 0020025041 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел состоит из 35 пластин и разработан специально для высокомощных двухконтурных котлов (32–36 кВт), где требуется повышенная производительность горячей воды. Он обеспечивает интенсивную теплопередачу от первичного контура к системе ГВС, позволяя комфортно пользоваться несколькими точками водоразбора одновременно без падения температуры.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Контрастный душ**: Из крана идет то горячая, то холодная вода из-за неравномерного протока или забитых внутренних каналов детали накипью.
- **Плохой напор горячей воды**: Из крана ГВС течет тонкая струйка, при этом напор холодной воды в доме остается отличным (засорение проходов кальциевыми отложениями).
- **Код ошибки F.22, F.23 или F.24** : Котёл быстро закипает и уходит в блокировку при переходе на режим ГВС, так как теплообменник забит и не может забрать тепло от первичного контура.
- **Растет давление в системе**: Внутренний пробой (микротрещина) между пластинами, из-за чего вода из водопровода под высоким давлением перетекает в замкнутый отопительный контур котла.
- **Шум при работе ГВС**: Появление характерного гула, свиста или шуршания внутри котла в момент открытия крана с горячей водой.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Поломка или засорение вторичного теплообменника создает избыточную нагрузку на циркуляционный насос и трехходовой клапан. При его замене обязательно проверьте исправность и чистоту датчика протока (аквасенсора), а также состояние погружных датчиков температуры NTC.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы пластинчатого узла, не выставляйте на панели котла температуру ГВС выше 43–45 °C (при более высоких значениях накипь образуется в разы быстрее). Рекомендуется установить на входе холодной воды полифосфатный или магнитный фильтр.
- **Особенности монтажа**: Перед заменой необходимо полностью обесточить котел, перекрыть краны подачи воды и контура отопления, после чего полностью слить жидкость из оборудования. Деталь фиксируется к пластиковому гидроузлу, при монтаже обязательно используйте новые резиновые уплотнительные кольца, смазав их силиконовой смазкой.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос