

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Viessmann / Настенные газовые котлы Viessmann / Viessmann Vitopend 100W 29.9 кВт

одноконтурный

переулок д. 3 Б

Настенный газовый котел Viessmann Vitopend 100 W тип A1HB002 29.9 кВт одноконтурный с закрытой камерой



nbsp;



102 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Артикул:	7571695
Бренд:	Viessmann
Модель:	Vitopend 100 W тип A1HB002 29,9 кВт
Мощность, кВт:	29,9
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Турция

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

+ Газовый одноконтурный и комбинированный водогрейный котел от 8,5 до 34,0 кВт

+ С модулируемой атмосферной горелкой с вентилятором для удаления продуктов сгорания.

- + Контроллер с интегрированной системой диагностики поставляется в едином модуле с котлом
- + Котел надежно работает даже при значительных колебаниях в газовой или электрической сети
- + Контроллер с подсветкой цифрового дисплея
- + Встроенный таймер с дневной и недельной программой

Решением для выгодного и комфортного производства тепла станет газовый настенный котел Vitopend 100-W

Компактные размеры и актуальный элегантный дизайн котла позволят установить его без лишних усилий, даже в помещениях общехозяйственного назначения.

Высокий комфорт горячего водоснабжения Vitopend 100-W предлагает в своем комбинированном исполнении (со встроенным проточным теплообменником для приготовления горячей воды) потребителю высокий комфорт, даже без подключения емкостного водонагревателя. При этом экономится дополнительное пространство. Система контроля расхода горячей воды через котел позволяет мгновенно реагировать на изменение величины протока и добиться высокого качества и комфорта приготовления горячей воды.

Надежный в эксплуатации При колебаниях давления газа от 13 до 25 мбар Vitopend 100-W гарантирует полную тепловую мощность. Котел устойчив к колебаниям напряжения в диапазоне от 170-253 В. Сообщения о неполадках выводятся на дисплей цифровой панели управления, например, если падает давление воды в отопительном контуре.

VITOPEND 100-W: ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Доступный в одноконтурном и комбинированном исполнении водогрейный котел
- + Модулируемая атмосферная горелка с вентилятором для режима работы с забором воздуха для горения извне
- + Высокая степень комфорта при приготовлении горячей воды
- + Сертифицирован по нормам ЕАС, подвергнут типовым испытаниям
- + Оптимальное и энергоэффективное регулирование температур в отопительном контуре котла Vitopend 100-W возможно по выбору в режиме погодозависимой теплогенерации с использованием датчика наружной температуры (принадлежность) или с помощью датчика температуры помещения (принадлежность).

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Viessmann Vitopend 100W 29.9 кВт двухконтурный

Артикул: 7571696

✓ наличие уточняйте

85 200 Р



Viessmann Vitopend 100W 12 кВт двухконтурный

Артикул: 7571692

✓ в наличии

68 400 Р



Viessmann Vitopend 100W 34 кВт одноконтурный

Артикул: 7571697

✓ в наличии

115 900 Р



Viessmann Vitopend 100W 24 кВт одноконтурный

Артикул: 7571693

✓ в наличии

90 900 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос