Настенный двухконтурный газовый котел Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-3



196 000 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Артикул:	**0010027320**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**AtmoTEC pro VUW 280/5-3**
Мощность, кВт:	**28**
Количество контуров:	**двухконтурный**
Количество теплообменников:	**2**
Камера сгорания:	**открытая**
Тип оборудования:	**газовый котел**
Исполнение:	**настенный**
Страна производитель:	**Словакия**

Описание

- Газовый настенный двухконтурный котел со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
- Регулирование температуры горячей воды
- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л / мин. и управление мощностью аппарата в зависимости от расхода и температуры нагреваемой воды

Возможности установки

- Отопление и встроенное горячее водоснабжение
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир, где невозможна установка дымохода

обычной конструкции

- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор — 10 мм, все узлы доступны спереди
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

Оснащение

- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, кнопочное управление
- Внутреннее программное обеспечение для контроля состояния, настройки параметров и поиска неисправностей
- Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды
- Встроенный циркуляционный насос, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль, приоритетный переключающий вентиль с электроприводом
- «Интеллектуальный» контроль давления в системе отопления
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД >= 91 %
- Горелка из хромоникелевой стали
- Постоянно действующая защита от замерзания
- Защита от заклинивания насоса и трёхходового вентиля
- Переключатель «ЗИМА / ЛЕТО»
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
- Электронное зажигание и управление всеми функциями
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus

Атмосферный котел

Котел использует для горения взятый из помещения воздух и требует наличие классического дымохода для естественного удаления продуктов сгорания.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Vaillant atmoTEC plus VUW 280/5-5 двухконтурный (28 кВт)

Артикул: 0010015261

✔ наличие уточняйте

265 500 Р



Vaillant turboTEC plus VU 362/5-5 одноконтурный(36 кВт)

Артикул: 0010015258

✔ наличие уточняйте

299 500 Р



Vaillant atmoTEC plus VU 200/5-5 одноконтурный 20 кВт

Артикул: 0010015250

✔ наличие уточняйте

162 000 Р



Vaillant turboTEC plus VU 322/5-5 одноконтурный (32 кВт)

Артикул: 0010020413

✔ наличие уточняйте

263 500 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93