

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Насосное оборудование / Циркуляционные насосы / Valtec / Насос циркуляционный VALTEC VRS 25/6-180

переулок д. 3 Б

## Насос циркуляционный VALTEC VRS 25/6-180



4 560 Р

В корзину

Купить в 1 клик

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Артикул:              | VRS.256.18.0 |
| Бренд:                | VALTEC       |
| Модель:               | VRS.256.18.0 |
| Страна производитель: | Китай        |

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

В основе циркуляционного насоса VRS – «классическая» конструкция с «мокрым» ротором и трехступенчатым переключением скорости, отлично зарекомендовавшая себя в массовом применении. Дополнительные преимущества модели обусловлены примененными материалами, рядом технических решений.

Корпус насоса изготовлен из чугуна, вал ротора, подшипники, упорные шайбы – из керамики с зеркальной рабочей поверхностью (благодаря этому насос способен работать даже на жесткой воде). Охлаждение роторного отсека производится потоком рабочей среды, поступающей через специальные отверстия в прижимной пластине и возвращающейся на лопасти крыльчатки по каналу вала. Керамическая прижимная шайба подпружинена эластичной EPDM-манжетой, исключающей вибрации вала.

Насос снабжен устройством защиты от перегрева, отключающим электропитание при превышении температуры обмотки статора 150 °С. Последующее включение насоса возможно только после остывания обмотки.

Циркуляционный насос VRS предназначен для открытых и закрытых систем отопления с рабочей температурой до 110 °С.

Максимальное статическое давление – 10 бар.

Условный диаметр данной модели – 25 мм,

максимальный напор (при нулевой подаче) – 6 м вод. ст.,

монтажная длина – 180 мм.

Присоединительные гайки и провод (115 см, с вилкой) входят в комплект поставки.

Насос можно устанавливать в любом положении, но таким образом, чтобы вал находился горизонтально.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

## Похожие товары

Насос циркуляционный VALTEC  
VRS 25/6-130

Артикул: VRS 25/6-130

✓ в наличии

4 641 P

Насос циркуляционный VALTEC  
VRS 25/6-180

Артикул: VRS 25/6-180

✓ в наличии

4 560 P

Насос циркуляционный VALTEC  
VRS 32/6-180

Артикул: VRS 32/6-180

✓ в наличии

4 986 P

Насос циркуляционный VALTEC  
VRS 25/8-180

Артикул: VRS 25/8-180

✓ в наличии

9 126 P

О компании  
Котельное оборудование

Доставка  
Гарантии

8 843 212 11 12  
8 927 039 06 93  
8 927 249 13 93



- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Услуги
- Задать вопрос