# Насос циркуляционный VALTEC VRS 32/6-180

5 400 Р

В корзину

Купить в 1 клик

| | |
|---|---|
| Артикул: | VRS.326.18.0 |
| Бренд: | VALTEC |
| Модель: | VRS.326.18.0 |
| Страна производитель: | Китай |

В основе циркуляционного насоса VRS – «классическая» конструкция с «мокрым» ротором и трехступенчатым переключением скорости, отлично зарекомендовавшая себя в массовом применении. Дополнительные преимущества модели обусловлены примененными материалами, рядом технических решений.

Корпус насоса изготовлен из чугуна, вал ротора, подшипники, упорные шайбы – из керамики с зеркальной рабочей поверхностью (благодаря этому насос способен работать даже на жесткой воде). Охлаждение роторного отсека производится потоком рабочей среды, поступающей через специальные отверстия в прижимной пластине и возвращающейся на лопасти крыльчатки по каналу вала. Керамическая прижимная шайба подпружинена эластичной EPDM-манжетой, исключающей вибрации вала.

Насос снабжен устройством защиты от перегрева, отключающим электропитание при превышении температуры обмотки статора 150 °С. Последующее включение насоса возможно только после остывания обмотки.

Циркуляционный насос VRS предназначен для открытых и закрытых систем отопления с рабочей температурой до 110 °С.

Максимальное статическое давление – 10 бар.

Условный диаметр данной модели – 32 мм,

максимальный напор (при нулевой подаче) – 6 м вод. ст.,

монтажная длина – 180 мм.

Присоединительные гайки и провод (115 см, с вилкой) входят в комплект поставки.

Насос можно устанавливать в любом положении, но таким образом, чтобы вал находился горизонтально.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93