Насос циркуляционный VALTEC VRS 25/6EA-180 с частотным регулированием



11 338 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	VRS.256EA.18.0
Бренд:	VALTEC
Модель:	VRS 25/6EA-180
Страна производитель:	Китай

Циркуляционный насос VRS EA оснащен электронным преобразователем частоты, автоматически изменяющим скорость вращения крыльчатки в соответствии с выбранным режимом регулирования (возможные варианты:

1) поддержание постоянного напора,

2) изменение напора в зависимости от расхода.

Насосы такого типа наиболее эффективны с точки зрения экономии энергоресурсов и поддержания гидравлической устойчивости систем отопления.

Насосы VRS EA могут также работать в режиме минимальной мощности («Ночной») и как обычные трехскоростные модели. Управление осуществляется с пульта, установленного на корпусе насоса.

Циркуляционный насос VRS EA имеет «классическую» конструкцию с «мокрым» ротором. Дополнительные преимущества модели обусловлены примененными материалами (керамика с зеркальной поверхностью, нержавеющая сталь, высокостеклонаполненный полипропилен) и рядом технических решений, реализованных в конструкции.

Насос снабжен устройством защиты от перегрева, отключающим электропитание при превышении температуры обмотки статора 150 °C. Последующее включение насоса возможно только после остывания обмотки.

Циркуляционный насос с частотным регулированием VRS EA предназначен для открытых и закрытых систем отопления с рабочей температурой теплоносителя до 110 °C. Максимальное статическое давление – 10 бар.

Диаметр условного прохода данной модели – 25 мм,

максимальный напор (при нулевом расходе) – 6 м вод. ст.,

монтажная длина – 180 мм.

Присоединительные гайки и 115-сантиметровый провод с вилкой входят в комплект поставки.

Насос можно устанавливать в любом положении, но таким образом, чтобы вал находился горизонтально поверхности пола.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12