Электрический котел Эван Next



13 200 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Бренд:	**Эван**
Модель:	**Эван Next**
Мощность, кВт:	**3-28**
Исполнение:	**настенный**
Страна производитель:	**Россия**

Электроотопительный котёл **Эван Next** класса «Стандарт» предназначен для отопления дач, частных домов, небольших торговых и складских помещений. Может быть использован в качестве как основного, так и резервного источника тепла. **Эван Next** - оптимальный вариант для использования в качестве резервного источника тепла при основной работе газового или твердотопливного оборудования.

Котел представляет собой моноблок, объединяющий котел и пульт управления в едином корпусе.

Требуемая температура теплоносителя в котле устанавливается встроенным термостатом путем плавной регулировки от 30 до 85 градусов. Трехступенчатое управление мощностью котла.

Для обеспечения безопасности при нагреве до заданной температуры теплоносителя терморегулятор отключает котел и включает его снова после снижения температуры ниже заданной. Для дополнительной защиты от перегрева приборы оснащены самовозвратным аварийным термовыключателем, который, в случае выхода из строя основного терморегулятора отключает котел при достижении теплоносителем температуры 92 градуса.

ТЭНы котла **Эван Next**, как и всех без исключения электрокотлов ЭВАН, сделаны из нержавеющей стали, что повышает срок их службы. Кроме того, в котлах Эван Next реализована блочная конструкция ТЭН на резьбовом соединении, что позволяет существенно упростить его замену.

Для работы в системах с принудительной циркуляцией электроотопительный котел **Эван Next** имеет колодку для подключения циркуляционного насоса. Электрокотел ЭВАН Next – экономичный, эргономичный, легкий в монтаже и

управлении котел для использования в качестве основного источника тепла в жилых домах, дачах, небольших административных и складских помещениях. Надежность оборудования в совокупности с невысокой ценой представляют агрегат, уникальный в своем классе.

Марка	Артикул	Мощность	Напряжение, В	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, руб.
ЭВАН NEXT - 3	12903	3	220/380	600x205x105	5	**13200**
ЭВАН NEXT - 5	12905	5	220/380	600x205x105	5	**14900**
ЭВАН NEXT - 7	12907	7	220/380	600x205x105	5	**16300**
ЭВАН NEXT - 9	12909	9	220/380	600x205x105	6,6	**17900**
ЭВАН NEXT - 12	12912	12	380	600x205x105	6,7	**19800**
ЭВАН NEXT - 14	12914	14	380	600x205x105	6,9	**22600**
ЭВАН NEXT - 18	12918	18	380	685x250x190	18	**38300**
ЭВАН NEXT - 21	12919	21	380	685x250x190	18	**40400**
ЭВАН NEXT - 24	12916	18	380	685x250x190	18	**41600**
ЭВАН NEXT - 28	12917	18	380	685x250x190	18	**43100**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭВАН NEXT

Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 28 кВт

2 или 3 ступени мощности

Трехступенчатое управление – 3, 5, 7, 9, 21 кВт

Двухступенчатое управление – 12, 14, 18, 24, 28 кВт

Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°С

Теплоизолированный корпус

Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Backer (Чехия)

Универсальность подключения к одно- и трехфазным сетям (220/380В) моделей до 9кВт

Колодка для подключения циркуляционного насоса

Колодка для подключения внешнего термостата / модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (в котлах, выпущенных после ноября 2018 г.)

Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - 92±3°С)

Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления

Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана*

Бесшумен в работе

Резьба патрубков вход/выход наружная – G1

КПД – 99%

Способ монтажа: настенный

Гарантия – 12 месяцев

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос