

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Комплектующие для отопления / Трубы и фитинги для металлопластика / Металлопластиковая труба 32x3,0 мм (Бухта : 50 м)
переулок д. 3 Б

Металлопластиковая труба 32x3,0 мм (Бухта : 50 м)

510 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р **Доставка:** от 500 Р

Артикул:	SPM-0001-053230
Бренд:	Stout
Страна производитель:	Италия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Труба металлопластиковая PE-Xb/Al/PE-Xb - эксклюзивная продукция бренда STOUT, специально разработанная для российских условий эксплуатации. Труба универсальна - предназначена для использования в системах водоснабжения (включая питьевой), радиаторного, напольного, настенного, потолочного отопления, подогрева открытых площадок, водяного охлаждения. Кроме транспортировки воды и незамерзающих гликолевых теплоносителей, допускается использование трубы в составе трубопроводов иных сред, неагрессивных к ее материалам.

Внутренний и внешний слои выполнены из сетчатого полиэтилена, промежуточная прослойка - алюминиевый сплав, благодаря чему труба устойчива к коррозии, механическим повреждениям и истиранию. Слои соединены между собой с помощью высококачественного клея. Алюминиевая труба гарантирует, что труба не пропускает кислород и сохраняет свою форму. Стыковой сварной шов по всей длине алюминиевой трубы обеспечивает постоянную толщину алюминия. Сшивка многократно повышает качество полиэтилена. При этом повышается сопротивление трубы воздействиям давления и температуры.

Труба PE-Xb/Al/PE-Xb STOUT соответствует самым строгим требованиям для установок питьевой воды, она устойчива к агрессивным веществам, может применяться для всех классов эксплуатации согласно ГОСТ Р 53630-2015.

Основные характеристики труб STOUT:

Максимальная рабочая температура, °C	100 (ГОСТ 53630-2015)
Максимальное рабочее давление, бар	10
Коэффициент температурного расширения, мм/(м•K)	0,026
Диапазон диаметров труб, мм	16-20-26-32
Диапазон толщины стенок, мм	2,0-3,0
Кислородозащитный слой	есть
Максимальный срок службы, лет	50

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Переходник с наружной резьбой 3/4"x26 для металлопластиковых труб прессовой

535 P



Угольник-переходник с внутренней резьбой 3/4"x20 для металлопластиковых труб прессовой

823 P



Тройник-переходник с наружной резьбой 20x1/2"x20 для металлопластиковых труб прессовой

978 P



Угольник-переходник с внутренней резьбой 1"x26 для металлопластиковых труб прессовой

1 153 P



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос