

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / ZONT ZRE-66 блок расширения для контроллера ZONT H2000+
переулок д. 3 Б

ZONT ZRE-66 блок расширения для контроллера ZONT H2000+



18 810 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: ML00005145

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

На объектах с многоконтурной системой отопления, где системой автоматизации могут быть охвачены несколько сооружений, для расширения аппаратных возможностей универсального контроллера ZONT H2000+ применяется радиорелейный блок расширения ZONT ZRE-66. Блок не требует отдельного программирования. При подключении к контроллеру в его настройках автоматически появляется возможность использования входов и выходов блока для реализации алгоритмов контроля и управления.

6 аналоговых входов

Каждый из входов может быть использован как аналоговый вход для контроля NTC датчиков, аналоговых датчиков или сигналов различного назначения.

6 релейных выходов

Радиорелейный блок расширения ZRE-66 имеет 6 релейных выходов, реализуемых через встроенные реле (7А / DC 28В / АС 240 В). Выходы используются для управления различными исполнительными механизмами и электрическими приборами.

Напряжение питания	Основное	10-28 В от источника постоянного тока
Резервное	опционально от внешнего АКБ 12V / 7 А/ч	

Аналоговые Входы	6 шт.	Входное напряжение 0-30 В Дискретность при измерении температуры датчиком NTC — 12 бит Дискретность при измерении напряжения (и напряжения питания/АКБ) — 0,1 В Погрешность 2% Подтяжка к цепи +3,3V через резистор 100 Ком
Релейные выходы	6 шт.	Номинальный ток коммутации 7А (при резистивной нагрузке) Коммутируемое напряжение DC (макс) 30 В Коммутируемое напряжение AC (пиковое) 240 В Максимальный ток коммутации – 3 А
Подключаемые датчики	до 20 шт.	аналоговые NTC
Рабочий интервал окружающих температур		От минус 25 до плюс 70 °С
Габаритные размеры, мм		105 x 91 x 58
Корпус, крепление		D6MG, пластиковый, с креплением на DIN-рейку

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12


Похожие товары

Датчик температуры комнатный

Артикул: ML00004834

✓ наличие уточняйте

900 Р



Датчик температуры теплоносителя/уличный

Артикул: ML00003614

✓ в наличии

800 Р



Радиодатчик движения с функцией термометра

Артикул: ML12814

✓ в наличии

5 500 Р



Радиомодуль 590 МЛ-590, 868
МГц

Артикул: ML00004741

✓ в наличии

3 600 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос