

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / ZONT ZRE-66 блок расширения для контроллера ZONT H2000+
переулок д. 3 Б

ZONT ZRE-66 блок расширения для контроллера ZONT H2000+



18 810 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: ML00005145

На объектах с многоконтурной системой отопления, где системой автоматизации могут быть охвачены несколько сооружений, для расширения аппаратных возможностей универсального контроллера ZONT H2000+ применяется радиорелейный блок расширения ZONT ZRE-66. Блок не требует отдельного программирования. При подключении к контроллеру в его настройках автоматически появляется возможность использования входов и выходов блока для реализации алгоритмов контроля и управления.

6 аналоговых входов

Каждый из входов может быть использован как аналоговый вход для контроля NTC датчиков, аналоговых датчиков или сигналов различного назначения.

6 релейных выходов

Радиорелейный блок расширения ZRE-66 имеет 6 релейных выходов, реализуемых через встроенные реле (7А / DC 28В / АС 240 В). Выходы используются для управления различными исполнительными механизмами и электрическими приборами.

Напряжение питания

Основное 10-28 В от источника постоянного тока
опционально от

Резервное

внешнего АКБ 12V / 7
А/ч

Входное напряжение 0-30 В

Дискретность при измерении температуры датчиком NTC — 12 бит

Аналоговые Входы	6 шт.	Дискретность при измерении температуры датчиком NTC — 0,1 °С Дискретность при измерении напряжения (и напряжения питания/АКБ) — 0,1 В Погрешность 2% Подтяжка к цепи +3,3V через резистор 100 Ком
Релейные выходы	6 шт.	Номинальный ток коммутации 7А (при резистивной нагрузке) Коммутируемое напряжение DC (макс) 30 В Коммутируемое напряжение AC (пиковое) 240 В Максимальный ток коммутации – 3 А
Подключаемые датчики	до 20 шт.	аналоговые NTC
Рабочий интервал окружающих температур		От минус 25 до плюс 70 °С
Габаритные размеры, мм		105 x 91 x 58
Корпус, крепление		D6MG, пластиковый, с креплением на DIN-рейку

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACSV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос