

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / ZONT H-1000 Контроллер для систем отопления

переулок д. 3 Б

ZONT H-1000 Универсальный контроллер для систем отопления



Комплектация

10 584 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML00002087

- Предназначен для автоматизации и дистанционного управления системой отопления и горячего водоснабжения
- Осуществляет управление 2-мя котлами, бойлером ГВС, прямыми и смесительными контурами и поддерживает заданные температурные диапазоны каждого контура
- Обеспечивает дистанционный контроль параметров системы отопления через веб-сервис и мобильное приложение и оповещает при возникновении аварии котла и других нештатных ситуациях

Особенности модели:

поддержка цифровых проводных и беспроводных датчиков температуры

управление котлами по цифровой шине через внешние адаптеры

6 выходов "открытый коллектор"

6 дискретных входов

сервисная настройка через USB интерфейс

Отопительный контроллер ZONT H-1000

Предназначен для дистанционного управления системой отопления с функцией приготовления горячей воды.

Алгоритм работы может учитывать температуру наружного воздуха и недельное расписание.

Управляет двумя котлами в каскаде, прямыми и смесительными контурами системы отопления и бойлером ГВС.

Управление через Интернет

Управление работой системы отопления осуществляется через web-сервис www.zont-online.ru, (из личного кабинета) и через приложение ZONT для мобильных устройств на платформе iOS и Android.

Возможности контроллера

- Дистанционное управление системой отопления по программируемому алгоритму;
- Автоматический контроль режимов работы контуров отопления;
- Автоматический контроль режимов работы и технического состояния котла;
- Контроль заданных и текущих температур контуров системы отопления и оперативное изменение их значений;
- Оповещение при возникновении аварии котла и при отклонении текущих параметров системы отопления от пороговых значений.

Напряжение питания

Основное	9-16 В	от источника постоянного тока
Резервное	опционально от внешнего АКБ 12V / 7 A/h	

GSM-модем

Частотный диапазон	встроенный, поддерживает 2 G	
Канал передачи данных	800, 900, 1800, 1900 MHz	
	GPRS	

Поддерживаемые интерфейсы

USB 2.0	Реализуется через дополнительный Адаптер	
1-wire	OpenTherm (724)	
OpenTherm	Реализуется через дополнительный Адаптер E-BUS	
E-BUS	(725)	
Navien	Реализуется через дополнительный Адаптер Navien	
	(728)	

Управляемые выходы

6 шт.	тип - открытый коллектор	
	во включенном состоянии - "минус", в выключенном - напряжения нет	

Контролируемые входы

6 шт.	тип - аналоговый	
-------	------------------	--

Датчики температуры используемые для регулирования:

Макс. количество	10 шт.	
Проводные, цифровые	тип - DS18S20, DS18B20	
Радио, 868 MHz	тип - ZONT МЛ-703, МЛ-711, МЛ-719	

Датчики температуры

используемые **для мониторинга:**

Макс. количество

только радио, 868 MHz

40 шт.

тип - ZONT МЛ-703, МЛ-711, МЛ-719

Радиоканал

433 MHz

868 MHz

Встроенный
Подключаемый через дополнительный радиомодуль
ZONT МЛ-489

Радиозоны 433 и 868 MHz

10 зон

Датчиков в одной зоне

до 6-ти шт.

Общее кол-во датчиков на частоте 868 MHz - до 40 шт.

Прочие характеристики

Есть

Вход для микрофона

Рабочий интервал окружающих температур

-40 - + 80 гр.

Габаритные размеры

105x90x60

Корпус

мм.

D6MG

Пластиковый, на DIN рейку

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос