Панель управления МЛ-753 Для ручного управления контроллерами ZONT SMART 2.0, ZONT H1000+, ZONT H2000+



8 730 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: ML00004742

• Изменение температуры и режимов работы котла

• Отображение текущей температуры

• Индикация аварии котла

• Индикация работы котла в режиме нагрева

• Отображение уровня сигналов GSM и Wi-Fi

• Работа в помещениях при минус 25 °C

Назначение

Для ручного управления работой отопительных контроллеров используйте панель ZONT МЛ-753.

При одновременном подключении нескольких панелей управление и информирование о работе прибора ZONT будет доступно на всех этажах или помещениях.

При необходимости панель управления может быть размещена в неотапливаемом помещении.

Используйте панель МЛ-753 в помещении для управления в ручном режиме и веб-сервис и мобильное приложение ZONT для дистанционного контроля.

ZONT МЛ-753 позволяет изменять значения целевой температуры и режимы работы в любом контуре системы отопления.

Позволяет изменять целевые температуры и режимы работы в любом контуре системы отопления.

На дисплее панели МЛ-753 отображаются:

- текущая температура в помещении и на улице,
- выбранный режим работы котла и целевая температура,
- выбранный контур системы отопления и целевая температура,
- индикация команды на включение котла в режим нагрева,
- индикация «Авария котла»,
- индикация сигналов Wi-Fi и GSM-связи,
- индикация подключения прибора ZONT к веб-серверу.

Панель ZONT МЛ-753 оповестит владельца в случае возникновения аварии в системе (индикация на главном экране).

С панелью управления МЛ-753:

— контролируйте и управляйте работой системы отопления даже без доступа к интернету;
— изменяйте температуру в доме в ручном режиме из разных помещений.

Напряжение питания	11-28В
Потребляемая мощность, не более	3 Вт
Максимальный потребляемый ток	0,2 А
Количество каналов управления	в зависимости от реализованных контуров отопления
Используемые цифровые интерфейсы управления	K-Line, RS-485
Максимальное удаление панели от контроллера	до 100 метров при подключении по K-Line до 200 метров при подключении по RS-485
Сечение соединительных проводов	0,2 — 0,75 мм
Дискретность ввода значений заданной температуры	шаг 0,1 °С
Диапазон рабочих температур	от минус 25 до плюс 70 °С
Срок службы	5 лет
Габаритные размеры	140 x 120 x 40 мм
Масса, не более	0,300 кг
Корпус, крепление	Пластик, на плоскую поверхность

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос