

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / Панель управления МЛ-753

переулок д. 3 Б

Панель управления МЛ-753 Для ручного управления контроллерами ZONT SMART 2.0, ZONT H1000+, ZONT H2000+



8 730 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML00004742

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

- Изменение температуры и режимов работы котла
- Отображение текущей температуры
- Индикация аварии котла
- Индикация работы котла в режиме нагрева
- Отображение уровня сигналов GSM и Wi-Fi
- Работа в помещениях при минус 25 °С

Назначение

Для ручного управления работой отопительных контроллеров используйте панель ZONT МЛ-753.

При одновременном подключении нескольких панелей управление и информирование о работе прибора ZONT будет доступно на всех этажах или помещениях.

При необходимости панель управления может быть размещена в неотапливаемом помещении.

Используйте панель МЛ-753 в помещении для управления в ручном режиме и веб-сервис и мобильное приложение ZONT для дистанционного контроля.

ZONT МЛ-753 позволяет изменять значения целевой температуры и режимы работы в любом контуре системы отопления.

Позволяет изменять целевые температуры и режимы работы в любом контуре системы отопления.

На дисплее панели МЛ-753 отображаются:

- текущая температура в помещении и на улице,
- выбранный режим работы котла и целевая температура,
- выбранный контур системы отопления и целевая температура,
- индикация команды на включение котла в режим нагрева,
- индикация «Авария котла»,
- индикация сигналов Wi-Fi и GSM-связи,
- индикация подключения прибора ZONT к веб-серверу.

Панель ZONT МЛ-753 оповестит владельца в случае возникновения аварии в системе (индикация на главном экране).

С панелью управления МЛ-753:

- контролируйте и управляйте работой системы отопления даже без доступа к интернету;
- изменяйте температуру в доме в ручном режиме из разных помещений.

Напряжение питания	11-28В
Потребляемая мощность, не более	3 Вт
Максимальный потребляемый ток	0,2 А
Количество каналов управления	в зависимости от реализованных контуров отопления
Используемые цифровые интерфейсы управления	K-Line, RS-485
Максимальное удаление панели от контроллера	до 100 метров при подключении по K-Line до 200 метров при подключении по RS-485
Сечение соединительных проводов	0,2 — 0,75 мм
Дискретность ввода значений заданной температуры	шаг 0,1 °С
Диапазон рабочих температур	от минус 25 до плюс 70 °С
Срок службы	5 лет
Габаритные размеры	140 x 120 x 40 мм
Масса, не более	0,300 кг
Корпус, крепление	Пластик, на плоскую поверхность

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

ZONT SMART 2.0 Отопительный контроллер

Артикул: ML00004479

✓ в наличии

15 950 Р



Универсальный контроллер ZONT H1000+

Артикул: ML00004704

✓ наличие уточняйте

27 200 Р



ZONT H-1000 Контроллер для систем отопления

Артикул: ML00002087

✓ наличие уточняйте

10 584 Р



Адаптер OpenTherm

Артикул: ML00004479

✓ в наличии



3 900 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСУ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос