

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / Адаптер E-BUS (725)
переулок д. 3 Б

Адаптер E-BUS (725) Для подключения ZONT к котлам по цифровым протоколам E-BUS и Ariston



3 900 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML00003305

Управление по цифровой шине обеспечивает:

- штатную работу функции модуляции мощности котла,
- контроль рабочих параметров котла,
- изменение установок температуры отопления и ГВС,
- индикацию аварий и ошибок.

Особенности:

- допускается одновременное подключение **2-х адаптеров к контроллерам ZONT** для управления **двумя котлами в каскаде**.

Очевидная польза от такого управления — термостат не включает и выключает котел, а постоянно и плавно изменяет расчетную температуру теплоносителя и передает ее котлу для (модулирует его мощность), «приспосабливая» к текущей потребности в тепле, то есть к фактическим теплотерям помещения. Термостат постоянно вычисляет, насколько именно фактическая температура отклонилась от заданной, и чем больше эта разница, тем большую расчетную температуру теплоносителя он командует развить котлу. Для котла и для КПД отопительной установки в целом это значительно лучше, чем простое периодическое включение и выключение: непрерывно работать на пониженной мощности экономически намного выгоднее.

Кроме того, подключение к внутреннему протоколу котла дает удаленный доступ к его параметрам и обеспечивает автоматический контроль технического состояния. Таким образом, при возникновении неисправности или аварии котла, термостат фиксирует код ошибки и передает информацию для отображения в веб-сервисе.

Подходит к устройствам:

- ZONT SMART
- ZONT SMART 2.0
- ZONT H-1
- ZONT H-2
- ZONT H-1V

- ZONT H-1V.01
- ZONT H-1000
- ZONT H-2000
- ZONT H1000+
- ZONT H2000+

Напряжение питания	10-28В
Максимальный потребляемый ток	30 мА
Интерфейс подключения к котлу	E-BUS, BridgeNet (Ariston)
Интерфейс подключения к термостату или контроллеру	K-Line, RS-485
Температурный диапазон работы	от -30 до +55 °С
Время выхода на рабочий режим	не более 5 сек
Средний срок службы	7 лет
Габаритные размеры	90 x 50 x 55
Масса, не более	0,100 кг
Корпус	на DIN рейку, типоразмер 3

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос