Адаптер Navien (728) Для подключения оборудования ZONT к газовым котлам по цифровой шине Navien



3 900 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул: ML00003361

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна. **Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Прибор подходит для газовых котлов Navien серии Deluxe, а также моделей ACE, ATMO, GA, GST, LFA, LST.
Примечание! ZONT не работает с котлом Navien Deluxe One.

Управлении по цифровой шине обеспечивает:
- штатную работу функции модуляции мощности котла,
- контроль рабочих параметров котла,
- изменение установок температуры отопления и ГВС
- индикацию аварий и ошибок.

Особенности:
- Допускается **одновременное подключение** к котлу **термостатов ZONT** (ПО 129 и выше) и штатных выносных **панелей**.
При этом поддерживается:
Ручное управление котлом с панели и Дистанционное управление сервисом ZONT.

- Допускается **одновременное подключение** к котлу **контроллеров ZONT** и штатных выносных **панелей.**
При этом поддерживается:
Дистанционное управление сервисом ZONT, а на штатной панели только отображаются параметры (управлять с панели нельзя).

- Допускается одновременное подключение **2-х адаптеров к контроллерам ZONT** для управления **двумя котлами в каскаде**.

Очевидная польза от такого управления — термостат не включает и выключает котел, а постоянно и плавно изменяет расчетную температуру теплоносителя и передает ее котлу для (модулирует его мощность), «приспосабливая» к текущей потребности в тепле, то есть к фактическим теплопотерям помещения. Термостат постоянно вычисляет, насколько именно фактическая температура отклонилась от заданной, и чем больше эта разница, тем большую

расчетную температуру теплоносителя он командует развить котлу. Для котла и для КПД отопительной установки в целом это значительно лучше, чем простое периодическое включение и выключение: непрерывно работать на пониженной мощности экономически намного выгоднее.

Кроме того, подключение к внутреннему протоколу котла дает удаленный доступ к его параметрам и обеспечивает автоматический контроль технического состояния. Таким образом, при возникновении неисправности или аварии котла, термостат фиксирует код ошибки и передает информацию для отображения в веб-сервисе.

Напряжение питания	10-28В
Максимальный потребляемый ток	30 мА
Интерфейс подключения к газовому котлу	Navien
Интерфейс подключения к термостату или контроллеру	K-Line, RS-485
Температурный диапазон работы	от -30 до +55 °С
Время выхода на рабочий режим	не более 5 сек
Средний срок службы	7 лет
Габаритные размеры	90 x 50 x 55
Масса, не более	0,100 кг
Корпус	на DIN рейку, типоразмер 3

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Адаптер OpenTherm
Артикул: ML
✔ в наличии



3 900 Р

Датчик температуры комнатный
Артикул: ML00004834
✔ наличие уточняйте



900 Р

ZE-66 Блок расширения числа Вх. и Вых. для H2000+, C2000+
Артикул: ML00004059
✔ наличие уточняйте



21 200 Р

Датчик температуры теплоносителя/уличный

Артикул: ML00003614

в наличии

800 Р



8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

186
184
184
576
52
16

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос