Блок питания 12-24V Импульсный блок питания в корпусе на DIN рейку



1 700 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул: **ML13968**

Блок питания для термостатов и GSM сигнализаций

Входное напряжение — 100—240 В
Выходные параметры — 12В-24В/1А-0,5А 12Вт
Защита от перегрузок и КЗ

Выходная мощность	12 Вт
Выходное напряжение	Регулируемое в диапазоне 12В - 24В
Выходной ток	от 1,0А на 12В до 0,5А на 24В
Эффективность	≥85% на Uвых=12В; ≥90% на Uвых=24В
Входное напряжение	~ 94В - 264В макс
Индикация	Один светодиод
Защита	Автоматическая от КЗ и перегрузки
Документация	Блок питания 12W/12-24VDIN
Крепление на DIN рейку	На пластиковом корпусе

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос