

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров / Запчасти / Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / Радиомодуль 590 МЛ-590, 868 МГц
переулок д. 3 Б

Радиомодуль 590 МЛ-590, 868 МГц, поддерживаемые интерфейсы K-Line и RS-485



3 600 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML00004741

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Предназначен для обеспечения связи с радиоустройствами ZONT на частоте 868 МГц.

Поддерживает передачу данных по интерфейсам K-Line и RS-485

Совместим с оборудованием ZONT и Mega SX

Обеспечивает двухсторонний обмен данными с шифрованием AE128

Назначение

Радиомодуль ZONT МЛ-590 предназначен для связи оборудования ZONT и Mega SX с радиоустройствами ZONT, передающими данные на частоте 868 МГц.

Устройство обеспечивает обмен данными по двустороннему, шифруемому радиоканалу связи.

Одновременно обрабатывает и передает данные от 40 радиоустройств.

Поддерживает передачу данных по интерфейсам K-Line и RS-485

Интерфейс RS-485 - цифровой интерфейс широкого назначения, используемый для обмена данными в устройствах автоматике и контроля. Использует двухпроводную линию связи. Протокол закрытый, приватный.

Примечание: Максимальная длина линии RS-485 не более 200 м. При необходимости удаления радиомодуля от головного устройства рекомендуется устанавливать дополнительные резисторы 120 Ом между клеммами А и В с обоих концов линии и использовать кабель UTR (витую пару) CAT5.

Интерфейс K-Line - цифровой интерфейс, однопроводная шина для обмена данными между различными устройствами. Протокол закрытый, приватный

Примечание: Максимальная длина линии K-Line не более 15 м.

Особенности

- Шифрование данных по протоколу AES-128
- Одновременная работа с разными (до 40-ти шт.) радиоустройствами

- Встроенная антенна
- Возможность эксплуатации при отрицательной температуре

Напряжение питания	8...30 В
Рабочая частота	868 МГц
Средний ток потребления в режиме передачи данных	не более 30 мА
Дальность радиосвязи в прямой видимости	не менее 100 м
Количество одновременно контролируемых радиоустройств	не более 40 шт
Излучаемая мощность радиопередатчика	10 мВт
Макс. длина линии связи по интерфейсу K-Line	не более 15 м
Макс. длина линии связи по интерфейсу RS-485	не более 200 м
Протокол шифрования данных	AES-128
Скорость передачи данных	115200 бод
Диапазон рабочих температур эксплуатации	-20...+70 °С
Температура хранения	-40...+70 °С
Относительная влажность воздуха при эксплуатации	До 95% при +35°С (без конденсации влаги)
Габаритные размеры	95 × 55 × 23 мм

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Датчик движения с защитой от животных до 20 кг.

Артикул: ML13057

✓ наличие уточняйте

2 000 Р



Панель управления МЛ-732

Артикул: ML00003887

✓ в наличии

5 500 Р



ZONT Climatic OPTIMA

Регулятор системы отопления

Артикул: ML00004782

✓ наличие уточняйте

43 400 Р



**ZONT ZRE-66 блок расширения
для контроллера ZONT H2000+**

Артикул: **18810**

✓ наличие уточняйте

18 810 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)