

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / Радиодатчик движения с функцией термометра

переулок д. 3 Б

Радиодатчик движения (570) модель ZONT МЛ-570, 868 МГц, с функцией термометра



5 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML12814

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Беспроводной пассивный оптоэлектронный извещатель движения.

- рабочая частота 868 МГц
- шифрование сигнала
- Контроль питания
- Контроль уровня радиосигнала
- Погрешность измерения температуры - не более 1 гр.С

Назначение

Беспроводной пассивный оптоэлектронный извещатель движения предназначен для обнаружения движения на территории охраняемого объекта и формирования извещения о тревоге по радиоканалу на частоте 868 МГц.

С помощью встроенного термистора датчик может измерять температуру окружающего воздуха и передавать результат измерения по радиоканалу на частоте 868 МГц.

Термометр в радиодатчике движения ZONT - информационный, поэтому его показания нельзя использовать для автоматического регулирования температуры в помещении.

Область применения

Датчик движения может быть использован в GSM-сигнализациях Mega SX и термостатах ZONT только совместно с радиомодулями ZONT МЛ-489 и ZONT МЛ-590, которые выполняют роль приемопередающего устройства.

Алгоритмом предусмотрена одновременная обработка данных от 10-ти датчиков.

Особенности

- Высокочувствительный пироэлектрический сенсор
- Цифровая обработка сигнала
- Шифрование сигнала AES 128
- Программная регулировка чувствительности
- Контроль напряжения питания
- Контроль уровня радиосигнала
- Встроенная антенна
- Защита от белого света (оптический фильтр)
- Устойчивость к помехам люминесцентных ламп

Напряжение питания	2,2 – 3,6 В
Элемент питания	Литиевый, CR123,1350мАч
Срок службы элемента питания	3 года
Ток потребления в рабочем состоянии	не более 0,025 мА
Время выдачи сигнала «Тревога»	не более 5 сек
Рабочая частота	868 МГц
Уровень выходной мощности сигнала	10 дБм
Зона уверенного приема сигнала	100 м в прямой видимости
Дальность обнаружения	10 м
Угол зоны обнаружения	120°
Габаритные размеры	110х65х40 мм.
Диапазон рабочих температур	от -20°С до +40°С
Относительная влажность воздуха	до 95% при +35°С
Рекомендуемая высота установки	1,8-2,5 м
Средний срок службы	10 лет
Установка на стену и в угол	на кронштейн (в комплекте)

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12


Похожие товары

ZE-66 Блок расширения числа Вх. и Вых. для H2000+, C2000+

Артикул: ML00004059

✓ наличие уточняйте

21 500 Р



Блок расширения EX-77 для ZONT Climatic 1.3

Артикул: ML00004766

✓ наличие уточняйте

15 600 Р



Датчик температуры уличный

Артикул: ML122834

✓ в наличии

890 Р




ZONT Climatic OPTIMA

Регулятор системы отопления

Артикул: ML00004782

✓ наличие уточняйте

43 400 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос