

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / Радиодатчик температуры воздуха комнатный
переулок д. 3 Б

Радиодатчик температуры воздуха комнатный (740) модель ZONT МЛ-740, 868 МГц



3 350 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML00004436

Область применения:

- измерения температуры воздуха внутри помещений

Корпус с креплением к поверхности

Диапазон измеряемых температур: -30 - +60°C

Погрешность измерений: не более 0,5°C

Дальность связи до 100 м. прямой видимости

Автономное питание

Рабочая частота 868 MHz

Назначение

Радиодатчик предназначен для контроля температуры воздуха внутри помещения и передачи измеряемых данных по радиоканалу на частоте 868 MHz.

Особенности

Датчик производит периодические измерения температуры воздуха с фильтрацией данных. При изменении температуры воздуха на величину более 0,2 градуса, датчик формирует и передает в систему новые данные о текущей температуре. Период обновления информации - 1 раз в минуту при изменении текущего значения или 1 раз в 10 минут при неизменных значениях.

Предназначен для использования в помещении и рассчитан на круглосуточную работу.

Применяемость

Радиодатчик температуры используется только совместно с радиомодулями ZONT МЛ-489 и ZONT МЛ-590, которые подключаются к оборудованию ZONT и Mega SX и выполняют роль приемопередающего устройства.

Напряжение питания - 3В

Элемент питания - AAA 1,5 В 2 шт.

Срок службы элементов питания не менее 3-х лет
Рабочая частота 868 MHz
Средний ток потребления в рабочем режиме не более 10 мкА
Дальность радиосвязи в прямой видимости не менее 100 м.
Излучаемая мощность радиопередатчика 10 мВт
Дискретность шкалы измерения 0.1°C
Диапазон рабочих температур эксплуатации -30° ... +60°C
Относительная влажность воздуха при эксплуатации До 95% при +35°C (без конденсации влаги)
Погрешность измерений при температуре +10° ...+40°C не более 0.5°C
Погрешность измерений при температуре -5° ... +10°C не более 1.5°C
Габаритные размеры 65x25 мм.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос