Радиодатчик протечки (712) ZONT МЛ-712, емкостной, 868 МГц



4 300 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул: **ML14053**

- Не подвержен коррозии
- Автономное питание
- Рабочая частота - 868 MHz
- Дальность связи - до 100 м.

Назначение

Обнаружение аварийных ситуаций, связанных с утечкой воды из систем водоснабжения и отопления и формирования сигнала тревоги.

Особенности

Представляет собой детектор воды емкостного типа и может устанавливаться на любой плоской поверхности в местах возможного скопления воды (санузлах, кухнях, котельных и т.д.). Срабатывание датчика происходит при попадании воды в пространство под емкостным сенсором, расположенном в нижней части корпуса. Информация о событии по защищенному протоколу на частоте 868 MHz. передается на основное устройство системы (термостат или охранную сигнализацию).

Радиодатчик используется только совместно с радиомодулями ZONT МЛ-489 и ZONT МЛ-590, которые выполняют роль приемопередающего устройства.

Напряжение питания - 2,2-3,6 В
Элемент питания - Литиевая батарея CR123A
Срок службы батареи до 3-х лет
Рабочая частота 868 MHz
Ток потребления в режиме ожидания не более 10 мкА
Дальность радиосвязи в прямой видимости не менее 100 м.
Излучаемая мощность радиопередатчика 10 мВт
Диапазон рабочих температур эксплуатации -40° … +75°С
Пылевлагозащищенность корпуса IP 65

Время срабатывания не более 5 сек.
Время непрерывной работы не ограничено
Габаритные размеры 110х35х30 мм.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос