

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12  
Каталог товаров    Запчасти    Услуги  
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / Датчик температуры комнатный цифровой  
переулок д. 3 Б

## Датчик температуры комнатный цифровой МЛ-772 (DS) модель ZONT МЛ-772 (DS)



900 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML00004827

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.  
**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе.

*Область применения:*

— измерения температуры воздуха внутри помещения.

*Корпус с креплением к поверхности*

*Диапазон измеряемых температур: -55 ... +125 °C*

*Точность измерений: 0,1 °C*

*Погрешность измерений: не более 0,5°C*

Цифровой комнатный датчик температуры МЛ-772 (тип DS18S20) в оригинальном пластиковом корпусе ZONT предназначен для измерения и передачи данных о температуре внутри помещения прибору ZONT, используется в составе систем дистанционного управления отопительным котлом.

Компактный размер и лаконичный внешний вид позволяют разместить датчик в жилых помещениях с любым интерьером. Датчик температуры МЛ-772 (DS) не требует калибровки.

Диапазон измеряемых температур от минус 55 до плюс 125 °C.

### **Особенности подключения и использования:**

- датчик поставляется без провода, с клеммной колодкой в комплекте;
- датчики подключаются в шлейф параллельно; всего можно подключить до 10-ти шт.;
- удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м;
- максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа — 0,7 м;
- минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе — 0,2 м.

### **Внимание!**

- подключать датчики в одну точку не допускается;
- прокладывать шлейф с датчиками в одном кабельном канале (или в непосредственной близости) с

электропроводкой помещения запрещается;

- датчики подвержены помехам, вызываемым неисправностью люминесцентных и светодиодных светильников.

Диапазон измеряемых температур	-55 ... +125 °С
Точность измерений	0,1 °С
Погрешность измерений	не более 0,5 °С
Крепление	Корпус имеет отверстие для крепления винтом

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**


### Похожие товары

**ZONT Climatic OPTIMA**  
Регулятор системы отопления

Артикул: M1.00004782

✓ наличие уточняйте

**43 400 Р**



**Радиодатчик температуры и влажности комнатный**

Артикул: M1.00004439

✓ наличие уточняйте

**4 500 Р**



**ZE-66 Блок расширения числа Вх. и Вых. для H2000+, S2000+**

Артикул: M1.00004059

✓ наличие уточняйте

**21 500 Р**



### Адаптер E-BUS (725)

Артикул: МП00000000

✓ в наличии

3 900 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)