Датчик температуры комнатный цифровой МЛ-772 (DS) модель ZONT МЛ-772 (DS)



900 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул: ML00004827

Проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе.

Область применения:
— измерения температуры воздуха внутри помещения.

Корпус с креплением к поверхности
Диапазон измеряемых температур: -55 … +125 °С
Точность измерений: 0,1 °С
Погрешность измерений: не более 0,5°С

Цифровой комнатный датчик температуры МЛ-772 (тип DS18S20) в оригинальном пластиковом корпусе ZONT предназначен для измерения и передачи данных о температуре внутри помещения прибору ZONT, используется в составе систем дистанционного управления отопительным котлом.

Компактный размер и лаконичный внешний вид позволяют разместить датчик в жилых помещениях с любым интерьером. Датчик температуры МЛ-772 (DS) не требует калибровки.

Диапазон измеряемых температур от минус 55 до плюс 125 °С.

Особенности подключения и использования:
• датчик поставляется без провода, с клеммной колодкой в комплекте;
• датчики подключаются в шлейф параллельно; всего можно подключить до 10-ти шт.;
• удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м;
• максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа — 0,7 м;
• минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе — 0,2 м.

Внимание!
• подключать датчики в одну точку не допускается;
• прокладывать шлейф с датчиками в одном кабельном канале (или в непосредственной близости) с электропроводкой помещения запрещается;

• датчики подвержены помехам, вызываемым неисправность люминесцентных и светодиодных светильников.

Диапазон измеряемых температур	-55 ... +125 °C
Точность измерений	0,1 °C
Погрешность измерений	не более 0,5 °C
Крепление	Корпус имеет отверстие для крепления винтом

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93