

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / Датчик температуры уличный  
переулок д. 3 Б

## Датчик температуры уличный МЛ-773 (NTC) модель ZONT МЛ-773 (NTC)



900 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML00004842

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.  
**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Проводной уличный датчик температуры МЛ-773 (тип NTC) в оригинальном пластиковом корпусе ZONT предназначен для измерения и передачи данных об уличной температуре прибору ZONT, используется в составе систем дистанционного управления отопительным котлом. Сопротивление 10 кОм.

Корпус датчика защищен от влаги, имеет компактный размер и приятный внешний вид.

**Подходит для использования с приборами:**

- Термостат Н-1V.01
- Отопительный контроллер ZONT SMART 2.0
- Автоматический регулятор ZONT Climatic 1.1
- Автоматический регулятор ZONT Climatic 1.2
- Автоматический регулятор ZONT Climatic 1.3
- Автоматический регулятор ZONT Climatic OPTIMA
- Блок расширения EX-77 для ZONT Climatic 1.3
- Универсальный контроллер ZONT H1000+
- Универсальный контроллер ZONT H2000+
- Блок расширения ZE-66 для ZONT H2000+
- Блок расширения ZE-66E для ZONT H2000+
- Контроллер «Умного дома» ZONT C2000+

**Преимущества использования термодатчиков типа NTC:**

- быстрый отклик и передача данных,
- большая устойчивость к ударам и вибрации,
- обладают большей чувствительностью и стабильностью работы,
- диапазон измеряемых температур от минус 50 до плюс 105 °С.

**Важно!** Датчик поставляется без провода, с клеммной колодкой в комплекте.

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Диапазон измеряемых температур | -50 ... +105 °С                             |
| Точность измерений             | 0,1 °С                                      |
| Погрешность измерений          | не более 0,5 °С                             |
| Сопротивление                  | 10 кОм                                      |
| Крепление                      | Корпус имеет отверстие для крепления винтом |

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

**Похожие товары**



**Блок питания 12-24V**  
Артикул: ML13968  
✓ в наличии  
**1 700 Р**



**Адаптер OpenTherm**  
Артикул: ML00004837  
✓ в наличии  
**3 900 Р**



**Датчик температуры уличный цифровой**  
Артикул: ML00004837  
✓ наличие уточняйте  
**900 Р**

**Датчик движения (9) модель  
Астра 9, проводной**

Артикул: ML8313

✓ наличие уточняйте

**1 300 Р**

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос