Датчик температуры теплоносителя/уличный



800 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул: ML00003614

Модель DS18B20
Область применения:
- измерение температуры воздуха внутри и снаружи помещения
- измерение температуры теплоносителя (требует крепления к трубе отопления)

Диапазон измеряемых температур: -55 - +125°С
Погрешность измерений: не более 0,5°С
Точность измерений: 0,1°С

Не требует калибровки

Герметичный

Проводной цифровой датчик температуры (тип DS18B20)

Особенности подключения и использования:

- Подключаются в шлейф параллельно. Всего можно подключить до 10-ти шт.;
- Удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м.;
- Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа - 0,7 м.;
- Минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе - 0,2м.;
- Нельзя подключать датчики в одну точку;
- Нельзя прокладывать шлейф с датчиками в одном кабельном канале (или в непосредственной близости) с электропроводкой помещения;
- Датчики подвержены помехам, вызываемым неисправность люминесцентных и светодиодных светильников.

Датчик трехпроводной, но подключается по двухпроводной схеме:
Необходимо ***соединить вместе черный и красный*** провод и подключить их к минусовому проводу шлейфа, а ***желтый*** провод подключается к сигнальному (плюсовому) проводу шлейфа (см. рекомендуемые подключения на приведенных ниже схемах).;

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос