

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Удаленное управление котлом / Zont / Датчик температуры комнатный
переулок д. 3 Б

Датчик температуры комнатный



900 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:

ML8569

Проводной цифровой датчик температуры в пластиковом корпусе

Модель DS18S20

Область применения:

- измерения температуры воздуха внутри помещения

Корпус имеет отверстие для крепления винтом

Диапазон измеряемых температур: -55 - +125°C

Погрешность измерений: не более 0,5°C

Точность измерений: 0,1°C

Не требует калибровки

Проводной цифровой датчик температуры (тип DS18S20)

Особенности подключения и использования:

- Датчики подключаются в шлейф параллельно. Всего можно подключить до 10-ти шт.;
- Удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м.;
- Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа - 0,7 м.;
- Минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе - 0,2м.;
- Нельзя подключать датчики в одну точку;
- Нельзя прокладывать шлейф с датчиками в одном кабельном канале (или в непосредственной близости) с электропроводкой помещения;
- Датчики подвержены помехам, вызываемым неисправностью люминесцентных и светодиодных светильников.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос