

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров / Запчасти / Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Автоматика / Регуляторы отопления / Vaillant / Блок передачи данных VR 920
переулок д. 3 Б

Блок передачи данных VR 920



36 819 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	0020252924
Бренд:	Vaillant
Модель:	VR 920
Страна производитель:	Германия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Блок передачи данных VR 920 обеспечивает удалённый доступ к управлению системой отопления, охлаждения и вентиляции

- Для регуляторов multiMATIC VRC 700, sensoCOMFORT VRC 720, sensoHOME VRT 380
- Передача данных о системе отопления на смартфон и обратно посредством LAN-интернет
- Мобильное приложение multiMATIC App и sensoAPP (зависит от модели регулятора)
- Для устройств с операционными системами iOS 9 и выше / Android 4 и выше

Удаленное управление

Функции VR 920

- Передача данных системы отопления через LAN-интернет
- Дистанционный доступ к температурным и временным параметрам отопительной установки посредством мобильного приложения multiMATIC App и sensoAPP

Возможности multiMATIC App

- Контроль и изменение режимов работы, текущей и заданной температуры контуров отопления, ГВС, индикация уличной температуры
- Контроль и изменение интенсивности работы вентиляционной установки gecoVAIR
- Возможность задания недельных и суточных графиков работы для каждого контура
- Возможность быстрого выбора особых режимов "вечеринка", "один день дома", "проветривание" и пр.
- Информирование об ошибках в работе установки
- Напоминание о необходимом техническом обслуживании
- Советы по энергосбережению

Оснащение VR 920

- Встроенный Wi-Fi приемник сигнала интернет

- Подключение LAN (Ethernet-кабель кат.5 и выше)
- Шина eBus
- Светодиодный индикатор состояния системы
- Адаптер питания в комплекте

Расчетное напряжение	5...24 В
Радиочастотный диапазон WLAN	2,4 ГГц
Мощность радиосигнала WLAN (макс.)	17,5 dBm
Потребляемая энергия	3,0 Вт
Максимальная температура окружающего воздуха	50 С
Провод шины eBUS	> 2 x 0,75 кв.мм.
Ethernet-кабель (LAN)	мин.кат. 5
Вид защиты	IP20
Размеры (ВxШxГ), мм	96 x 122 x 36

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Смесительный модуль VR 71

Артикул: 0020184848

✓ в наличии

39 484 Р

**Автоматический регулятор
Vaillant sensoCOMFORT VRC 720**

Артикул: 0020260915

✓ в наличии

45 506 Р



**Комнатный регулятор
температуры VRT 50**

Артикул: 0020018266

✓ в наличии

12 043 Р



Комнатный регулятор Vaillant
sensoHOME VRT 380



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)