Конденсационный газовый котел Baxi LUNA Duo-tec 40



nbsp;



nbsp;

162 670 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Артикул:	**A7720028**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Baxi LUNA Duo-tec E 40**
Мощность, кВт:	**40**
Количество контуров:	**двухконтурный**
Количество теплообменников:	**2**
Камера сгорания:	**закрытая**
Материал теплообменника:	**сталь**
Исполнение:	**настенный**
Страна производитель:	**Италия**

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

В моделях серии LUNA Duo-tec E заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода, дымоход и другие условия. Все модели оснащены встроенным модуляционным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Котлы серии LUNA Duo-tec E оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1 к 7.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Система адаптивного контроля горения;**
- **Коэффициент модуляции мощности — 1:7;**
- **Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;**
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Энергосберегающий модуляционный циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Встроенный электрический трехходовой клапан (в том числе в одноконтурных моделях).

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Новая панель управления с широким дисплеем;**
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-80°C;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Электронный манометр - срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);**
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная


консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары




Baxi LUNA Duo-tec MP 1.50
Артикул: 7104050--
наличие уточняйте

276 920 Р



Baxi LUNA Duo-tec MP+ 1.90
Артикул: 7221295
наличие уточняйте

482 290 Р



Baxi LUNA Duo-tec MP+ 1.110
Артикул: 7221296
наличие уточняйте

427 455 Р



Baxi LUNA Duo-tec E 33
Артикул: A7720027
наличие уточняйте

150 950 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93