# Конденсационный газовый котел Baxi Duo-tec Compact 24



**115 340 Р** В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

| | |
|---|---|
| Артикул: | A7722038 |
| Бренд: | Baxi |
| Модель: | Baxi Duo-tec Compact 24 |
| Мощность, кВт: | 24 |
| Количество контуров: | двухконтурный |
| Количество теплообменников: | 2 |
| Камера сгорания: | закрытая |
| Материал теплообменника: | сталь |
| Исполнение: | настенный |
| Страна производитель: | Италия |

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Котлы серии Duo-Tec Compact сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. В моделях этой серии заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия. Котлы серии Duo-tec Compact оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7. Обновленная панель управления очень удобна и проста в использовании благодаря дисплею с подсветкой и отображением информации в виде текста и пиктограмм.

## ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Система адаптивного контроля горения;**
- **Коэффициент модуляции мощности — 1:7;**
- **Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;**
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- **Новая гидравлическая группа из композитных материалов;**
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Встроенный электрический трехходовой клапан с мотором (в том числе в одноконтурных моделях).

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Обновлённая панель управления с дисплеем;**
- **Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;**
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-80°C;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.

## УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Электронный манометр - срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);**
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

## Похожие товары




**Baxi LUNA Duo-tec MP 1.50**
Артикул: 7104050--
✔ наличие уточняйте

276 920 Р




**Baxi Duo-tec Compact 28**
Артикул: A7722039
✔ наличие уточняйте

116 630 Р



**Baxi LUNA Duo-tec MP+ 1.110**
Артикул: 7221296
✔ наличие уточняйте

425 067 Р



**Baxi LUNA Duo-tec MP+ 1.130**
Артикул: 7671757--
✔ наличие уточняйте

532 257 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

471
392
389
664
55
32